

散装线材 - 音频线 | 过机线和话筒线

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-SCUBA 14 HIGHFLEX

结构	(2LI2Y0,14mm ²)CY
外皮,直径	PVC 3,8 mm
AWG (美标)	26
芯线数量 x 内径	2 x 0,14 mm ²
铜股 每芯线	18 x 0,10 mm
绝缘外皮	PE 1,15 mm
屏蔽层	copper braiding with 0.10 mm 独立线股 tin-plated
屏蔽百分比	90 %
温度范围	最低-25 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,09 kWh
重量 每米	25 g
发货包装	100/500 米/卷
线芯间电容 每米	65 pF
线屏蔽层间电容 每米	130 pF
容抗 每米	< 135 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米	< 30 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 1 GOhm
浪涌阻抗	约为: 100 Ohm



颜色	■ 黑	■ 红	■ 绿	■ 灰	■ 黄
订货号	200-0311	200-0313	200-0314	200-0316	200-0317

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-GOBLIN

结构	(2LI2Y0.14mm ²)(ST)DY
外皮,直径	PVC 4,6 mm
AWG (美标)	26
芯线数量 x 内径	2 x 0,14 mm ²
铜股 每芯线	18 x 0,10 mm
绝缘外皮	PE 1,05 mm
屏蔽层	铜缠绕式 sleeve tin-plated + metallic fleece
屏蔽百分比	100 %
温度范围	最低-25 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,10 kWh
重量 每米	27 g
发货包装	100 米/卷
线芯间电容 每米	65 pF
线屏蔽层间电容 每米	120 pF
容抗 每米	< 140 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米	30 Ohm



绝缘阻抗 每千米 > 200 MOhm

颜色	■ 黑	■ 蓝	■ 红	■ 灰	□ 白
订货号	200-0351	200-0352	200-0353	200-0356	200-0350NE

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-PEACOCK MKII

结构	{2(2LI2Y0,22mm ²)DY}Y
外皮, 直径	PVC 4,5 x 9,2 mm
AWG (美标)	24
芯线数量 x 内径	2 x 2 x 0,22 mm ²
铜股 每芯线	28 x 0,10 mm
绝缘外皮	泡沫材料/外皮-PE 1,3 mm
屏蔽层	铜缠绕式屏蔽层
屏蔽百分比	95 %
温度范围	最低-30 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,18 kWh
重量 每米	49 g
发货包装	100 米/卷
线芯间电容 每米	70 pF
线屏蔽层间电容 每米	125 pF
容抗 每米	< 90 Ohm



屏蔽层阻抗 每千米	36 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 500 MOhm
浪涌阻抗 每千米	110 Ohm
颜色  黑	
订货号. 200-0551	

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-CICADA SO-D14

结构	(2LI2Y0.14mm ²)DY
外皮,直径	PUR Master Blend 2,6 mm
AWG (美标)	26
芯线数量 x 内径	2 x 0,14 mm ²
铜股 每芯线	18 x 0,10 mm
绝缘外皮	PE 0,90 mm
屏蔽层	铜缠绕式屏蔽层 + filler strand, tin-plated (0.22 mm ²)
屏蔽百分比	95 %
温度范围	最低-30 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,08 kWh
重量 每米	13 g
发货包装	100 米/卷
线芯间电容 每米	65 pF



线屏蔽层间电容 每米	120 pF
容抗 每米	< 148 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米	30 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 1 GOhm
颜色	■ 黑
订货号.	<u>200-0451</u>

