

散装线材 - 音频线 | 话筒线

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-CLUB 系列 MKII

结构	(2LI2Y0,34mm ²)CY
AWG (美标)	22
芯线数量 x 内径	2 x 0,34 mm ²
铜股 每芯线	19 x 0,15 mm
绝缘外皮	PE 1,50 mm
屏蔽层	铜缠绕式屏蔽 0.10 mm 独立线股
屏蔽百分比	95 %
温度范围	最低-25 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,22 kWh
重量 每米	56 g
发货包装	100/500 米/卷
线芯间电容 每米	58 pF
线屏蔽层间电容 每米	115 pF
容抗 每米	< 55 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米	25 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 1 GOhm
浪涌阻抗	约为: 100 Ohm

外皮,直径PVC 6,5 mm	PVC 6,5 mm	PVC 6,5 mm	FRNC 6,5 mm	PVC 6,5 mm	PVC 6,5 mm
颜色 ■ 黑	■ 蓝	■ 红	■ 黑	■ 黑, 没有印记	■ 黑/黄
类型 ---	---	---	---	---	vintage tweed



订货号. 200-0051	200-0052	200-0053	200-0051F	200-0051NE	200-0057V
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-STAGE 22 HIGHFLEX

结构	(2LI2Y0,22mm ²)DY
外皮,直径	PVC 6,4 mm
AWG (美标)	24
芯线数量 x 内径	2 x 0,22 mm ²
铜股 每芯线	28 x 0,10 mm
绝缘外皮	PE 1,40 mm
屏蔽层	铜缠绕式屏蔽 0.10 mm 独立线股
屏蔽百分比	99 %
温度范围	最低-20 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,22 kWh
重量 每米	55 g
发货包装	100/500 米/卷
线芯间电容 每米	68 pF
线屏蔽层间电容 每米	130 pF
容抗 每米	< 87 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米	< 30 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 1 GOhm
浪涌阻抗	约为: 100 Ohm

颜色	 黑	 蓝	 红	 绿	 灰	 黄	 紫	 黑, 没有印记
订货号.	200-0001	200-0002	200-0003	200-0004	200-0006	200-0007	200-0008	200-0001NE



SOMMER CABLE 专业线材 - SC-PRIMUS

结构	(2LI2Y0,50mm ²)(ST)DY	
AWG (美标)	20	
芯线数量 x 内径	2 x 0,50 mm ²	
铜股 每芯线	28 x 0,15 mm	
绝缘外皮	PE 1,65 mm	
屏蔽层	铜缠绕式镀铝套管 + metallic fleece	
屏蔽百分比	100 %	
温度范围	最低-25 °C	
温度范围	最高 70 °C	
电功 每米	0,23 kWh	
重量 每米	53 g	
发货包装	100/500 米/卷	
线芯间电容 每米	80 pF	
线屏蔽层间电容 每米	145 pF	
容抗 每米	37 Ohm	
屏蔽层阻抗 每千米	27 Ohm	
绝缘阻抗 每千米	> 1 GOhm	
外皮,直径 PVC 6,7 mm	PVC 6,7 mm	FRNC 6,7 mm
颜色	■ 黑	■ 黑
订货号.	200-0151	200-0151F



SOMMER CABLE 专业线材 - SC-SOURCE MKII HIGHFLEX

结构	(2LI2Y0,25mm ²)(ST)DY
AWG (美标)	23
芯线数量 x 内径	2 x 0,25 mm ²
绝缘外皮	PE 1,55 mm
屏蔽百分比	100 %
温度范围	最低-25 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,21 kWh
重量 每米	48 g
发货包装	100/500 米/卷
线芯间电容 每米	60 pF
线屏蔽层间电容 每米	110 pF
容抗 每米	< 78 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米	25 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 200 MOhm

外皮, PVC 6,5 mm 直径	PVC 6,5 mm	PVC 6,5 mm	FRNC (test 类型 C) 6,5 mm	PUR halogen-free 6,5 mm	PVC 6,5 mm
铜股 128 x 0,05 mm	128 x 0,05 mm	128 x 0,05 mm	32 x 0,10 mm	---	128 x 0,05 mm
屏蔽 铜缠绕式屏蔽层 tin-plated 层 95 % + AL-fleece	铜缠绕式屏蔽层 tin-plated 95 % + AL-fleece	铜缠绕式屏蔽层 tin-plated 95 % + AL-fleece	铜缠绕式屏蔽层 tin-plated 95 % + AL-foil	铜缠绕式屏蔽层 tin-plated 95 % + AL-fleece	铜缠绕式屏蔽层 tin-plated 95 % + AL-fleece
颜色 ■ 黑	■ 蓝	■ 红	■ 黑	■ 黑	■ 蓝
类型 ---	---	---	---	---	halogen-free
货号. 200-0101	200-0102	200-0103	200-0101F	201-0101	200-0102H



SOMMER CABLE 专业线材 - SC-GALILEO

结构	(2LI2Y0.38mm ²)YDDY
外皮,直径	PVC 7,0 mm
AWG (美标)	21
芯线数量 x 内径	2 x 0,38 mm ²
铜股 每芯线	48 x 0,10 mm
绝缘外皮	PE 1,55 mm
屏蔽百分比	100 %
温度范围	最低-30 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,22 kWh
重量 每米	60 g
发货包装	100 米/卷
线芯间电容 每米	50 pF
线屏蔽层间电容 每米	100 pF
容抗 每米	< 52 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米	20 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 1 GOhm
浪涌阻抗	38 Ohm

类型:	238	238 Plus
屏蔽层	double copper spiral, counter-玫瑰红 ating	double copper spiral, counter-玫瑰红 ating + polyester tape
颜色	■ 黑	■ 黑
订货号.	200-0251	200-0271



SOMMER CABLE 专业线材 - SC-SYMBIOTIC

结构	(2LI2Y0,20mm ²)YDDY	
AWG (美标)	24	
芯线数量 x 内径	2 x 0,20 mm ²	
铜股 每芯线	102 x 0,05 mm	
绝缘外皮	PE 1,30 mm	
屏蔽层	double copper spiral, counter-玫瑰红 ating	
屏蔽百分比	100 %	
温度范围	最低-30 °C	
温度范围	最高 70 °C	
电功 每米	0,13 kWh	
重量 每米	38 g	
发货包装	100/500 米/卷	
线芯间电容 每米	95 pF	
线屏蔽层间电容 每米	130 pF	
容抗 每米	< 94 Ohm	
绝缘阻抗 每千米	> 200 MOhm	
外皮,直径	PVC 5,2 mm	TPE 5,2 mm
颜色	■ 黑, PVC	■ 黑
订货号.	<u>200-0601</u>	<u>200-0601H</u>



SOMMER CABLE 专业线材 - SC-SYMBIOTIC 3

结构	(3LI2Y0,20mm ²)YDDY
外皮,直径	TPE 5,2 mm
AWG (美标)	24
芯线数量 x 内径	3 x 0,20 mm ²
铜股 每芯线	102 x 0,05 mm
绝缘外皮	PP 1,30 mm
屏蔽层	double 铜缠绕式屏蔽层, counter-玫瑰红 ating
屏蔽百分比	100 %
温度范围	最低-30 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,11 kWh
重量 每米	55 g
发货包装	100/500 米/卷
线芯间电容 每米	95 pF
线屏蔽层间电容 每米	130 pF
容抗 每米	< 90 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米	25 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 200 MOhm

颜色 ■ 黑

订货号. **200-0601H3**



东汇传播拓展有限公司

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-SQUARE 4-CORE MKII HIGHFLEX

结构	(4LI2Y0,20mm ²)(ST)DY
外皮,直径	PVC 6,5 mm
AWG (美标)	24
芯线数量 x 内径	4 x 0,20 mm ²
铜股 每芯线	102 x 0,05 mm
绝缘外皮	PE
屏蔽层	铜缠绕式屏蔽层 + conductive fleece-foil
屏蔽百分比	100 %
温度范围	最低-25 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,22 kWh
重量 每米	53 g
发货包装	100/500 米/卷
线芯间电容 每米	65 pF
线芯间电容 每米	(Crossover) 39 pF
线屏蔽层间电容 每米	120 pF
线屏蔽层间电容 每米	(Crossover) 78 pF
容抗 每米	< 98 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米	< 20 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 200 MOhm
浪涌阻抗	< 95 Ohm
颜色	■ 黑



订货号. **200-0301**

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-OCTAVE TUBE

结构	(5LI2Y0,14mm ² +2LI2Y0,50mm ²)(ST)DY
外皮,直径	PVC 6,5 mm
AWG (美标)	(audio) 26
AWG (美标)	(control) 20
芯线数量 x 内径	(audio) 5 x 0,14 mm ²
芯线数量 x 内径	(control) 2 x 0,50 mm ²
铜股 每芯线	(audio) 72 x 0,05 mm
铜股 每芯线	(control) 64 x 0,10 mm
绝缘外皮	PE
屏蔽层	铜缠绕式镀锡屏蔽层+ AL-fleece
屏蔽百分比	100 %
温度范围	最低-25 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,20 kWh
重量 每米	67 g
发货包装	每米
线芯间电容 每米	69 pF
线屏蔽层间电容 每米	120 pF
容抗 每米	(音频信号) 140 Ohm
容抗 每米	(控制信号) 39 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米	< 17 Ohm



绝缘阻抗 每千米 > 200 MOhm

颜色  灰

订货号. [200-0186](#)

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-CAPTAIN FLEXIBLE

结构	(2LIY0,22mm ²)DY
外皮,直径	PVC 6,5 mm
AWG (美标)	24
芯线数量 x 内径	2 x 0,22 mm ²
铜股 每芯线	28 x 0,10 mm
绝缘外皮	PE 1,40 mm
屏蔽层	铜缠绕式屏蔽层 0.10 mm 独立线股
屏蔽百分比	99 %
温度范围	最低-20 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,22 kWh
重量 每米	55 g
发货包装	100/500 米/卷
线芯间电容 每米	69 pF
线屏蔽层间电容 每米	132 pF
容抗 每米	< 87 Ohm



屏蔽层阻抗 每千米	< 30 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 1 GOhm
浪涌阻抗	约为: 100 Ohm
颜色	---
订货号.	<u>200-008M</u>

