

散装线材 - 音频线 | 乐器 和 过机线

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-ONYX 2025 MKII

结构	LI2YDY2x0,25mm ²
外皮, 直径	PVC 4,8 x 9,2 mm
AWG (美标)	24
芯线数量 x 内径	2 x 1 x 0,25 mm ²
铜股 每芯线	32 x 0,10 mm
绝缘外皮	PE
屏蔽层	铜缠绕式屏蔽层
屏蔽百分比	90 %
温度范围	最低-25 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,23 kWh
重量 每米	35 g
发货包装	100 米/卷
线屏蔽层间电容 每米	60 pF
容抗 每米	115 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 1 GOhm
颜色	■ 黑 ■ 蓝
订货号.	320-0101 320-0102



SOMMER CABLE 专业线材 - SC-ONYX

屏蔽层	铜缠绕式屏蔽层
温度范围	最低-20 °C
温度范围	最高 70 °C
发货包装	100 米/卷

类型:	2008	Tyne
结构	LI2YDY2x0,08mm ²	LI2YDY2x0,22mm ²
外皮, 直径	PVC 2,6 x 5,9 mm	PVC 4,0 mm
AWG (美标)	28	24
芯线数量 x 内径	2 x 1 x 0,08 mm ²	1 x 0,22 mm ²
铜股 每芯线	10 x 0,10 mm	7 x 0,20 mm
绝缘外皮	PE Lupolen	PE
屏蔽百分比	90 %	95 %
电功 每米	0,20 kWh	0,12 kWh
重量 每米	29 g	18 g
颜色	■ 黑	■ 黑
线屏蔽层间电容 每米	< 200 pF	125 pF
容抗 每米	220 Ohm	< 85 Ohm
绝缘阻抗 每千米	---	> 1 GOhm
绝缘阻抗 每千米	最低 200 MOhm	---
订货号.	<u>320-0061</u>	<u>300-0031</u>

