

散装线材 - 音频线 | 乐器线材

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-TRICONE MKII

结构	LI2Y(LS)DY1x0.22mm ²
外皮,直径	PVC 5,9 mm
AWG (美标)	24
芯线数量 x 内径	1 x 0,22 mm ²
铜股 每芯线	28 x 0,10 mm
绝缘外皮	泡沫材料/外皮-PE 1,8 mm
屏蔽层	铜缠绕式屏蔽层 + 半导体
屏蔽百分比	100 %
温度范围	最低-20 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,26 kWh
重量 每米	42 g
发货包装	100/500 米/卷
线屏蔽层间电容 每米	< 85 pF
容抗 每米	< 90 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 1 GOhm
颜色	■ 黑 ■ 蓝 ■ 红 ■ 绿 ■ 黑, 没有印记
订货号	300-0021 300-0022 300-0023 300-0024 300-0021NE



SOMMER CABLE 专业线材 - SC-SINUS CONTROL

结构	LI2Y(ST)CY2x0,35mm ² + 1x0,35mm ²
外皮,直径	PVC 6,2 x 15 mm
AWG (美标)	22
芯线数量 x 内径	2 x 0,35 + 1 x 0,35 mm ²
铜股 每芯线	11 x 0,20 mm
绝缘外皮	泡沫材料/外皮-PE 3,0 mm
屏蔽层	copper braiding + AL/PT-foil
屏蔽百分比	100 %
温度范围	最低-20 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,26 kWh
重量 每米	85 g
发货包装	50 m/100 米/卷
线屏蔽层间电容 每米	75 pF
容抗 每米	53 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 1 GOhm
颜色	■ 蓝
订货号.	320-0252

