

散装线材 - HiFi 音频线材 | 接地电源线材

SOMMER CABLE - SC-POWERCORD

温度范围 最低-30 °C

温度范围 最高 80 °C

绝缘阻抗 每千米 1 MOhm

测试电压 2 kV

外皮材料, 直径	PVC 6,8 mm	PVC 10,0 mm	PVC 13,0 mm	PVC 6,8 mm	PVC 10,0 mm	PVC 13,0 mm	PVC 8,9 mm	PVC 8,9 mm	PVC 10,3 mm	PVC 10,3 mm
芯线数量 x 内径	1 x 10,0 mm ²	1 x 20,0 mm ²	1 x 35,0 mm ²	1 x 10,0 mm ²	1 x 20,0 mm ²	1 x 35,0 mm ²	1 x 16,0 mm ²	1 x 16,0 mm ²	1 x 25,0 mm ²	1 x 25,0 mm ²
铜股 每芯线	566 x 0,15 mm	1132 x 0,15 mm	1981 x 0,15 mm	566 x 0,15 mm	1132 x 0,15 mm	1981 x 0,15 mm	922 x 0,15 mm	922 x 0,15 mm	1410 x 0,15 mm	1410 x 0,15 mm
重量 每米	120 g	200 g	400 g	120 g	200 g	400 g	190 g	190 g	300 g	300 g
包装规格	50 m 卷	25 m 卷	25 m 卷	50 m 卷	25 m 卷	25 m 卷	100 m 卷	100 m 卷	50 m 卷	50 m 卷
颜色	■ 蓝	■ 蓝	■ 蓝	■ 红	■ 红	■ 红	■ 蓝	■ 红	■ 蓝	■ 红
订货号	701-1000-BL	701-2000-BL	701-3500-BL	701-1000-RT	701-2000-RT	701-3500-RT	701-1600-BL	701-1600-RT	701-2500-BL	701-2500-RT

