

散装线材 - HiFi 音频线材 | 固定安装线材

SOMMER CABLE - SC-NYFAZ

温度范围 最低-20 °C

温度范围 最高 70 °C

包装规格 100/500 m

包装规格 50m 每卷

绝缘阻抗 每千米 > 20 MOhm

外皮材料, 直径	PVC 4,5 x 2,3 mm	PVC 6,5 x 2,8 mm	PVC 7,5 x 3,5 mm	PVC 10,2 x 4,4 mm	PVC 4,5 x 2,3 mm	PVC 6,5 x 2,8 mm
AWG	18	15	13	11	18	15
芯线数量 x 内径	2 x 0,75 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 2,5 mm ²	2 x 4,0 mm ²	2 x 0,75 mm ²	2 x 1,5 mm ²
铜股 每芯线	24 x 0,20 mm	84 x 0,15 mm	140 x 0,15 mm	226 x 0,15 mm	24 x 0,20 mm	84 x 0,15 mm
重量 每米	21 g	40 g	58 g	101 g	21 g	40 g
颜色	■ 黑	■ 黑	■ 黑	■ 黑	□ 白	□ 白
线芯间电容 每米	140 pF	140 pF	150 pF	160 pF	140 pF	140 pF
订货号	420-0075-SW	420-0150-SW	420-0250-SW	420-0400-SW	420-0075-WS	420-0150-WS



SOMMER CABLE - SC-TRIBUN

温度范围	最低-30 °C		
温度范围	最高 70 °C		
包装规格	100/500 米		
颜色	□ 白		
绝缘阻抗 每千米	> 20 MOhm		
外皮材料, 直径	PVC 14,6 x 2,6 mm	PVC 17,5 x 3,0 mm	PVC 12,8 x 2,4 mm
AWG	13	11	15
芯线数量 x 内径	2 x 2,5 mm ²	2 x 4,0 mm ²	2 x 1,5 mm ²
铜股 每芯线	80 x 4 x 0,10 mm	125 x 4 x 0,10 mm	47 x 4 x 0,10 mm
重量 每米	60 g	108 g	53 g
线芯间电容 每米	< 60 pF	< 56 pF	< 60 pF
芯阻抗 每千米	7,9 Ohm	4,9 Ohm	13,3 Ohm
订货号	<u>425-0310</u>	<u>440-0310</u>	<u>415-0310</u>



SOMMER CABLE - SC-AXOS

温度范围	最低-20 °C	
温度范围	最高 70 °C	
包装规格	50 m/100 m 卷	
绝缘阻抗 每千米	> 5 GOhm	
外皮材料, 直径	PVC 3,1 x 14,0 mm	PVC 3,3 x 21,0 mm
AWG	15	13
芯线数量 x 内径	4 x 1,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²
铜股 每芯线	84 x 0,15 mm	140 x 0,15 mm
电功率 每米	0,17 kWh	0,21 kWh
重量 每米	140 g	155 g
颜色	☐ 透明	☐ 透明
类型	4 x 1,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²
线芯间电容 每米	57 pF	56 pF
芯阻抗 每千米	< 12,5 Ohm	< 7,5 Ohm
订货号	<u>415-0379</u>	<u>425-0379</u>



SOMMER CABLE - SC-CHRONOS

结构	(2LIY4.0mm ²)Y
外皮材料, 直径	PVC 11,5 mm
AWG	11
芯线数量 x 内径	2 x 4,0 mm ²
铜股 每芯线	225 x 0,15 mm
芯线+绝缘直径	PVC 3,5 mm
温度范围	最低-30 °C
温度范围	最高 70 °C
电功率 每米	0,46 kWh
重量 每米	135 g
包装规格	50 m/100 m 卷
线芯间电容 每米	125 pF
芯阻抗 每千米	< 4,5 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 5 MOhm

颜色 ☐ 透明

订货号 [440-0339](#)



SOMMER CABLE - SC-ORBIT

温度范围	最低-30 °C
温度范围	最高 70 °C
包装规格	100 m 卷
包装规格	25 m 圈
绝缘阻抗 每千米	> 10 MOhm

类型:	225 MKII	240 MKII
外皮材料, 直径	PVC 10,2 x 4,8 mm	PVC 12 x 5,9 mm
AWG	13	11
芯线数量 x 内径	2 x 2,5 mm ²	2 x 4,0 mm ²
铜股 每芯线	651 x 0,07 mm	1036 x 0,07 mm
电功率 每米	0,17 kWh	0,21 kWh
重量 每米	83 g	121 g
颜色	■ 黑 透明	■ 黑 透明
类型	2 x 2,5 mm ²	2 x 4,0 mm ²
线芯间电容 每米	< 60 pF	< 55 pF
芯阻抗 每千米	< 7,8 Ohm	< 4,5 Ohm
订货号	<u>425-0151</u>	<u>440-0151</u>



SOMMER CABLE - SC-PRISMA

温度范围	最低-30 °C				
温度范围	最高 70 °C				
线芯间电容 每米	60 pF				
绝缘阻抗 每千米	> 5 GOhm				
类型:	215	225	215	225	240
外皮材料, 直径	8,0 x 3,3 mm	9,7 x 4,0 mm	8,0 x 3,3 mm	9,7 x 4,0 mm	9,8 x 4,8 mm
AWG	15	13	15	13	11
芯线数量 x 内径	2 x 1,5 mm ²	2 x 2,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 2,5 mm ²	2 x 4,0 mm ²
铜股 每芯线	191 x 0,10 mm	322 x 0,10 mm	191 x 0,10 mm	322 x 0,10 mm	511 x 0,10 mm
电功率 每米	0,11 kWh	0,17 kWh	0,11 kWh	0,17 kWh	0,21 kWh
重量 每米	47 g	65 g	47 g	65 g	110 g
包装规格	250 m	100 m	250 m	100 m	100 m
颜色	■ 蓝	■ 蓝	□ 白	□ 白	□ 白
订货号	401-0150-BL	401-0250-BL	401-0150-WS	401-0250-WS	401-0400-WS



SOMMER CABLE - SC-ESPRIT SILVER

温度范围	最低-30 °C
温度范围	最高 70 °C
包装规格	100 m 卷
颜色	☐ 透明
绝缘阻抗 每千米	> 10 MOhm

	---	---
外皮材料, 直径	PVC 10,2 x 4,8 mm	PVC 12 x 5,9 mm
AWG	13	11
芯线数量 x 内径	2 x 2,5 mm ²	2 x 4,0 mm ²
铜股 每芯线	322 x 0,10 mm	511 x 0,10 mm
重量 每米	83 g	121 g
类型	2 x 2,5 mm ²	2 x 4,0 mm ²
线芯间电容 每米	< 60 pF	< 55 pF
芯阻抗 每千米	< 7,8 Ohm	< 4,5 Ohm
订货号	<u>425-0309</u>	<u>440-0309</u>



SOMMER CABLE - SC-DI-PHASE

温度范围	最低-20 °C	
温度范围	最高 70 °C	
包装规格	50 m/100 m 卷	
绝缘阻抗 每千米	> 5 GOhm	
外皮材料, 直径	PVC 9,2 x 4,2 mm	PVC 10,5 x 4,6 mm
AWG	13	11
芯线数量 x 内径	2 x 2,5 mm ²	2 x 4,0 mm ²
铜股 每芯线	650 x 0,07 mm	1039 x 0,07 mm
电功率 每米	0,17 kWh	0,21 kWh
重量 每米	60 g	104 g
颜色	☐ 透明	☐ 透明
类型	2 x 2,5 mm ²	2 x 4,0 mm ²
线芯间电容 每米	57 pF	56 pF
订货号	<u>425-0359</u>	<u>440-0359</u>



SOMMER CABLE - SC-TRI-PHASE

外皮材料, 直径	PVC 7,5 x 3,5 mm
AWG	13
芯线数量 x 内径	2 x 2,5 mm ²
铜股 每芯线	650 x 0,07 mm
温度范围	最低-20 °C
温度范围	最高 70 °C
电功率 每米	0,17 kWh
重量 每米	60 g
包装规格	50 m/100 m 卷
线芯间电容 每米	57 pF
绝缘阻抗 每千米	> 5 GOhm

颜色 ☐ 透明

订货号 [425-0399](#)

