

散装线材 - 视频 | RG/U 同轴电缆 75 Ohm

SOMMER CABLE - SC-CLASSIC SERIES MKII

包装 100 m ring/500 m roll

浪涌阻抗 (+/-3 %) 75 Ohm

类型:	RG59 B/U	RG6A/U	RG11A/U	RG179A/U FEP	RG216/U
外皮, 直径	PVC 6,2 mm	PVC 8,4 mm	PVC 10,3 mm	FEP 2,5 mm	PVC 10,8 mm
AWG	23	21	18	30	18
芯内径	---	---	0,88 mm ²	0,05 mm ²	0,8 mm ²
直径	0,6 mm	0,72 mm	1,06 mm	0,25 mm	1,06 mm
铜股 每芯线	固体镀铜 0,60 mm	solid copper 1 x 0,72 mm	copper, tin-plated 7 x 0,4 mm	Staku silver-coated 7 x 0,1 mm	copper, tin-plated 7 x 0,4 mm
绝缘外皮	PE 3,7 mm	PE 4,7 mm	PE 7,3 mm	PTFE 1,6 mm	---
绝缘外皮	---	---	---	---	PE 7,24
屏蔽层	copper braiding, tin-plated	2 x copper braiding	copper braiding, bare	copper braiding silve 红	2 x copper braiding
	copper braiding	---	---	---	---
屏蔽层 因数	92 %	100 %	92 %	92 %	100 %
温度范围	最低-25 °C	最低-25 °C	最低-25 °C	最低-50 °C	最低-25 °C
	最高 70 °C	最高 70 °C	最高 70 °C	最高 200 °C	最高 70 °C
电功 每米	0,24 kWh	0,38 kWh	0,73 kWh	0,17 kWh	0,76 kWh
重量 每米	57 g	115 g	127 g	16,5 g	176 g
颜色	■ 黑	■ 黑	■ 黑	□ 透明	■ 黑
匹配插座	BNC59	BNC6	BNC11-T	BNC0.3/1.8	BNC216-T



	NBNC75BLP7	---	---	NBTC75BLI4	---
	NBNC75PNS7	---	---	SMA174, SMB174	---
线屏蔽层间电容 每米	67 pF	67 pF	67 pF	63 pF	67 pF
速率因数	0,66	0,66	0,66	0,7	0,66
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 11,1 dB	100 MHz: 8,6 dB	100 MHz: 7,7 dB	100 MHz: 28,0 dB	100 MHz: 7,7 dB
	200 MHz: 16,8 dB	200 MHz: 12,7 dB	200 MHz: 11,2 dB	200 MHz: 41,0 dB	200 MHz: 11,2 dB
	500 MHz: 27,0 dB	500 MHz: 21,0 dB	500 MHz: 18,5 dB	500 MHz: 58,0 dB	500 MHz: 18,5 dB
	800 MHz: 35,0 dB	800 MHz: 26,7 dB	800 MHz: 24,3 dB	800 MHz: 78,0 dB	800 MHz: 24,3 dB
	1000 MHz: 39,2 dB	1000 MHz: 30,8 dB	1000 MHz: 27,7 dB	1000 MHz: 90,0 dB	1000 MHz: 27,7 dB
订货号.	<u>600-0451</u>	<u>600-0581</u>	<u>600-0471</u>	<u>600-0529</u>	<u>600-0561</u>

