

散装线材 - HiFi 音频线材 | HIFI 留声机线材

SOMMER CABLE - SC-STRATOS

结构	(LIHS09YHS1x0,34mm ²)DY
外皮材料, 直径	PVC 8,5 mm
AWG	22
芯线数量 x 内径	1 x 0,34 mm ²
铜股 每芯线	7 x 0,25 mm
芯线+绝缘直径	PE/PP mm
屏蔽层	铜制编织屏蔽层 + 半导体
屏蔽层 因数	100 %
温度范围	最低-20 °C
温度范围	最高 80 °C
电功率 每米	0,25 kWh
重量 每米	55 g
包装规格	每米
线屏蔽层间电容 每米	75 pF
芯阻抗 每千米	< 53 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 1 GOhm

颜色  暗蓝色

订货号 [800-0056](#)



SOMMER CABLE - SC-ALBEDO MKII

结构	(2LI2Y0.20mm ²)(ST)DY
外皮材料, 直径	PVC 5,9 mm
AWG	24
芯线数量 x 内径	2 x 0,20 mm ²
铜股 每芯线	102 x 0,05 mm
芯线+绝缘直径	PP
屏蔽层	铜制螺旋 屏蔽层 + 铝/铂金箔
屏蔽层 因数	100 %
温度范围	最低-30 °C
温度范围	最高 70 °C
电功率 每米	0,13 kWh
重量 每米	32 g
包装规格	每米
线芯间电容 每米	65 pF
线屏蔽层间电容 每米	110 pF
芯阻抗 每千米	< 148 Ohm
绝缘阻抗 每千米	30 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 1 GOhm

颜色  绿

订货号 [800-0104](#)



东汇传播拓展有限公司

SOMMER CABLE - SC-AQUILA CONTROL

外皮材料, 直径	PVC 21,0 x 4,5 mm
AWG	26
芯线数量 x 内径	2 x control 0,14 mm ² + 4 x 0,14 mm ²
铜股 每芯线	18 x 0,10 mm
芯线+绝缘直径	PE 2,2 mm
屏蔽层	铜制编织 + 聚酯箔
温度范围	最低 -20 °C
温度范围	最高 70 °C
电功率 每米	0,44 kWh
重量 每米	124 g
包装规格	50 m 卷
线屏蔽层间电容 每米	60 pF
芯阻抗 每千米	149 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 10 MOhm

颜色  水蓝色

订货号 [800-0152](#)



SOMMER CABLE - SC-CORONA

结构	(LIHS09YHS1x0,50mm ²)CY
外皮材料, 直径	PVC 6,7 mm
AWG	20
内径	1 x 0,50 mm ²
铜股 每芯线	28 x 0,15 mm
芯线+绝缘直径	PE
屏蔽层	铜制编织屏蔽层 + 半导体
屏蔽层 因数	100 %
温度范围	最低-40 °C
温度范围	最高 80 °C
电功率 每米	0,25 kWh
重量 每米	55 g
包装规格	50 m 卷/每米
线屏蔽层间电容 每米	78 pF
芯阻抗 每千米	< 36 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 20 MOhm

颜色 ☐ 透明

订货号 [800-0079](#)

