

散装线材 - 视频 | RG59 + 控制

SOMMER CABLE - SC-CLASSIC 控制

结构 视频	LI02YSC12Y0,60mm
AWG	(视频) 23/1
铜股 每芯线: (视频)	(bare) 0,60 mm
绝缘外皮	PE 3,7 mm
屏蔽层 (视频)	Cu-braiding
屏蔽层 因数	90 %
温度范围	最低-20 °C
温度范围	最高 70 °C
	0,30 kWh
颜色	■ 黑
包装	每米
匹配插座	BNC59
匹配插座	BNC0.6/3.7, NBNC75BLP7
线屏蔽层间电容 每米	67 pF
容抗 每千米	150 Ohm
阻抗 (视频)	(+/- 3 %) 75 Ohm
浪涌阻抗	(视频) (+/-3 %) 75 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	1 MHz: 1,1 dB



阻尼 每百米 (20 °C)	5 MHz: 2,5 dB	
阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 3,5 dB	
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 10,2 dB	
阻尼 每百米 (20 °C)	270 MHz: 17,0 dB	
类型:	2075	2150
外皮, 直径	PVC, oval 10,5 mm	PVC, oval 11,3 mm
结构 (电源)	2 x 0,75 mm ²	2 x 1,5 mm ²
重量 每米	85 g	98 g
类型	视频 + 2 x 0,75 mm ² PVC	视频 + 3 x 0,75 mm ² PVC
订货号.	<u>600-0481-2075</u>	<u>600-0481-2150</u>

