

散装线材 - 视频 | Sat cable SDI/HDTV

SOMMER CABLE - SC-ASTRAL-LLX 120 DB

屏蔽层 因数	100 %
温度范围	最低-20 °C
温度范围	最高 70 °C
匹配插座	HI-FM08
匹配插座	1-7040-2100
匹配插座	BNC1.2/5.0-T
颜色	☐ 白
屏蔽层	> 120 dB
D.C. 阻抗 每千米	inner conductor 17 Ohm
D.C. 阻抗 每千米	outer conductor 9 Ohm
浪涌阻抗	(+/- 2 %) 75 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 5,5 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	300 MHz: 9,0 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	450 MHz: 11,0 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	862 MHz: 15,5 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	1000 MHz: 17,5 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	1750 MHz: 24,5 dB



阻尼 每百米 (20 °C) 2250 MHz: 27,9 dB

阻尼 每百米 (20 °C) 2500 MHz: 29,5 dB

阻尼 每百米 (20 °C) 3000 MHz: 33,0 dB

阻尼 每百米 (20 °C) 2150 MHz: 27,0 dB

类型:		DH
结构	(1.13/5.0) 120 dB	(1.13/5.0)+CAT.5e
内径	1 x 1,13 mm	---
外皮, 直径	PVC 6,8 mm	PVC 15 x 10 mm
AWG	17	19
芯数 x 内径	---	1 x 1,13 mm + 4 x 2 x 0,51 mm ²
铜股 每芯线	solid copper mm	solid copper + 32 x 0,10 mm
绝缘外皮	Foam/skin-PE 5,0 mm	---
绝缘外皮, 直径	---	Foam/skin-PE (CAT) + foam/skin-PE 5,0 mm
屏蔽层	copper braiding tin-plated + AL-foil + 2 x semiconductor	---
电功 每米	0,24 kWh	0,39 kWh
重量 每米	55 g	180 g
包装	100 m/ 250 m roll	100 m ring, per m
匹配插座	---	RJ45C5E
D.C. 阻抗 每千米	---	inner conductor (CAT) 8,5 Ohm
浪涌阻抗	---	(CAT) 100 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	---	(CAT) 100 MHz: 20 dB
订货号.	600-0960LLX	600-0960LLX-DH

