

散装线材 - 视频 | 视频线材 0,6/2,8

SOMMER CABLE - SC-SLIMLINE

结构	02YS(ST)CH0,6/2,8
绝缘外皮	PE 2,8 mm
屏蔽层	copper braiding tin-plated + AL-PT-foil
屏蔽层 因数	100 %
温度范围	最低-20 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,06 kWh
重量 每米	32 g
匹配插座	BNC0.6/2.8, NBNC75BFG7
匹配插座	NBNC75PFE7
匹配插座	BNC0.6/2.8HDTV-T
线屏蔽层间电容 每米	55 pF
浪涌阻抗	(+/-1 %) 75 Ohm
速率因数	0,80
阻尼 每百米 (20 °C)	1 MHz: 1,2 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	5 MHz: 2,6 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 3,6 dB



阻尼 每百米 (20 °C) 100 MHz: 11,3 dB

阻尼 每百米 (20 °C) 500 MHz: 26,3 dB

阻尼 每百米 (20 °C) 270 MHz: 19,4 dB

阻尼 每百米 (20 °C) 1500 MHz: 41,4 dB

阻尼 每百米 (20 °C) 3000 MHz: 60,9 dB

阻尼 每百米 (20 °C) 750 MHz: 32,7 dB

阻尼 每百米 (20 °C) 900 MHz: 36,4 dB

类型:	M	M	M	M	L	M	M
内径	solid copper wire 1 x 0,60 mm	solid copper wire 1 x 0,60 mm	solid copper wire 1 x 0,60 mm	solid copper wire 1 x 0,60 mm	---	solid copper wire 1 x 0,60 mm	solid copper wire 1 x 0,60 mm
外皮, 直径	FRNC 4,6 mm	FRNC 4,6 mm	PVC 4,6 mm	FRNC 4,6 mm	PVC 4,6 mm	PVC 4,6 mm	PVC 4,6 mm
AWG	23	23	23	23	24	23	23
芯数 x 内径	---	---	---	---	1 x 0,22 mm ²	---	---
直径	---	---	---	---	0,53 mm	---	---
铜股 每 芯线	1 x 0,60 mm	1 x 0,60 mm	1 x 0,60 mm	1 x 0,60 mm	7 x 0,20 mm	1 x 0,60 mm	1 x 0,60 mm
包装	500 m/1000 m roll	500 m/1000 m roll	100 m/500 m/1000 m roll	500 m/1000 m roll	100 m/500 m/1000 m roll	100 m/500 m/1000 m roll	100 m/500 m/1000 m roll
颜色	■ 黑	■ 绿	■ 绿	■ 黄	■ 绿	■ 紫	■ 橙
类型	FRNC	FRNC	PVC	FRNC	strand	PVC	PVC
	---	---	---	---	PVC	---	---
订货号.	600-0101MF	600-0104MF	600-0124M	600-0107MF	600-0124L	600-0128M	600-0125M

