

散装线材 - 视频 | 视频线材 0,6/3,7

**SOMMER CABLE - SC-FOCUSLINE**

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 结构             | 02YS(ST)CH0,6/3,7      |
| 外皮, 直径         | PVC 6,2 mm             |
| 绝缘外皮           | PE 3,7 mm              |
| 屏蔽层            | copper braiding        |
| 屏蔽层 因数         | 92 %                   |
| 温度范围           | 最低-20 °C               |
| 温度范围           | 最高 70 °C               |
| 电功 每米          | 0,23 kWh               |
| 重量 每米          | 44 g                   |
| 包装             | 100/1000 m roll        |
| 匹配插座           | BNC0.6/3.7, NBNC75BLP7 |
| 匹配插座           | NBNC75PNS7             |
| 线屏蔽层间电容 每米     | 67 pF                  |
| 容抗 每千米         | 150 Ohm                |
| 屏蔽层阻抗 每千米      | 13 Ohm                 |
| 浪涌阻抗           | (+/-1 %) 75 Ohm        |
| 速率因数           | 0,66                   |
| 阻尼 每百米 (20 °C) | 1 MHz: 1,1 dB          |



阻尼 每百米 (20 °C) 5 MHz: 2,5 dB

阻尼 每百米 (20 °C) 10 MHz: 3,5 dB

阻尼 每百米 (20 °C) 100 MHz: 10,2 dB

| 类型:     | M HIGHFLEX                    | L HIGHFLEX                | M HIGHFLEX                    | L HIGHFLEX                |
|---------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 内径      | solid copper wire 1 x 0,60 mm | ---                       | solid copper wire 1 x 0,60 mm | ---                       |
| AWG     | 23                            | 24                        | 23                            | 24                        |
| 芯数 x 内径 | ---                           | 1 x 0,22 mm <sup>2</sup>  | ---                           | 1 x 0,22 mm <sup>2</sup>  |
| 直径      | ---                           | 0,53 mm                   | ---                           | 0,53 mm                   |
| 铜股 每芯线  | ---                           | 7 x 0,20 mm               | ---                           | 7 x 0,20 mm               |
| 颜色      | ■ 绿                           | ■ 绿                       | ■ 黑                           | ■ 黑                       |
| 类型      | solid wire                    | strand                    | solid wire                    | strand                    |
| 订货号.    | <a href="#">600-0054M</a>     | <a href="#">600-0054L</a> | <a href="#">600-0051M</a>     | <a href="#">600-0051L</a> |

#### SOMMER CABLE - SC-FOCUSLINE

结构 02YS(ST)CH0,6/3,7

内径 solid copper wire 1 x 0,60 mm

外皮, 直径 S-PVC 6,2 mm

AWG 23

绝缘外皮 PE 3,7 mm

屏蔽层 copper braiding tin-plated + metallic fleece

屏蔽层 因数 100 %



|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 温度范围           | 最低-30 °C               |
| 温度范围           | 最高 70 °C               |
| 重量 每米          | 44 g                   |
| 包装             | 100/1000 m roll        |
| 匹配插座           | BNC0.6/3.7, NBNC75BLP7 |
| 匹配插座           | NBNC75PNS7             |
| 线屏蔽层间电容 每米     | 67 pF                  |
| 容抗 每千米         | 63,5 Ohm               |
| 屏蔽层阻抗 每千米      | 13 Ohm                 |
| 浪涌阻抗           | (+/-1 %) 75 Ohm        |
| 速率因数           | 0,66                   |
| 阻尼 每百米 (20 °C) | 1 MHz: 0,4 dB          |
| 阻尼 每百米 (20 °C) | 5 MHz: 2,2 dB          |
| 阻尼 每百米 (20 °C) | 10 MHz: 3,2 dB         |
| 阻尼 每百米 (20 °C) | 100 MHz: 10,5 dB       |
| 阻尼 每百米 (20 °C) | 300 MHz: 18,6 dB       |

| 类型:   | MS HIGHFLEX                | MS HIGHFLEX                | MSF HIGHFLEX                |
|-------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 电功 每米 | 0,23 kWh                   | 0,23 kWh                   | 0,13 kWh                    |
| 颜色    | ■ 黑                        | ■ 绿                        | ■ 绿                         |
| 类型    | ---                        | ---                        | FRNC                        |
| 订货号.  | <a href="#">600-0051MS</a> | <a href="#">600-0054MS</a> | <a href="#">600-0054MSF</a> |

