

散装线材 - 视频 | 视频线材 1,0/6,6

SOMMER CABLE - SC-VISIONLINE

结构	02YS(ST)CH1,0/6,6
内径	solid copper wire 1 x 1,0 mm
AWG	18
绝缘外皮	PE 6,3 mm
屏蔽层	copper braiding, bare
屏蔽层 因数	92 %
温度范围	最低-20 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,58 kWh
最小弯曲半径	45 mm
重量 每米	93 g
包装	100/500 m roll
匹配插座	BNC1.0/6.6-T
线屏蔽层间电容 每米	65 pF
D.C. 阻抗 (Ohm/km)	内径: 24,0 Ohm
D.C. 阻抗 (Ohm/km)	outer conductors: 7,5 Ohm
浪涌阻抗	(+/-1 %) 75 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 2,0 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 7,2 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	500 MHz: 16,9 dB



阻尼 每百米 (20 °C) 250 MHz: 11,7 dB

阻尼 每百米 (20 °C) 750 MHz: 21,4 dB

阻尼 每百米 (20 °C) 900 MHz: 24,4 dB

外皮, 直径	PVC 9,1 mm	PE 9,1 mm
颜色	 绿	 黑
类型	PVC	PE
订货号.	<u>600-0154</u>	<u>601-0151</u>

