

散装线材 - 视频 | 双重屏蔽导线 8/11 摄像线材

SOMMER CABLE - SC-POLARIS MKII HIGHFLEX

屏蔽层	2 x cross mesh , 1 x silver-plated
屏蔽层 因数	95 %
颜色	■ 红
包装	每米
线屏蔽层间电容 每米	54 pF
浪涌阻抗	(+/- 1 %) 75 Ohm
回送损耗	at 1-100 MHz: > 26 dB
回送损耗	at 100 - 300 MHz: > 23 dB
接近噪声阻尼因数	at 10 - 40 MHz: > 100 dB

类型:	双重屏蔽导线 8 (M)	双重屏蔽导线 11 (M)	双重屏蔽导线 11 highflex (L)	双重屏蔽导线 8 (L)
结构	02YSC2YC11Y 1,0	02YSC2YC11Y 1,4	02YSC2YC11Y 1,4	02YSC2YC11Y 1,0
内径	silver-plated 1 x 1,0 mm	silver-plated 1 x 1,4 mm	---	---
外皮, 直径	PUR 8,5 mm	PUR 11,0 mm	PVC highflex 11,0 mm	PUR 8,5 mm
AWG	18	15	16	20
内径	---	---	1 x 1,17 mm ²	1 x 0,56 mm ²
直径	---	---	1,22 mm	0,84 mm
铜股 每芯线	---	---	silver-plated 16 x 0,28 mm	silver-plated 7 x 0,32 mm
绝缘外皮	Foam/skin-PE 4,5 mm	Foam/skin-PE 6,5 mm	Foam/skin-PE 6,5 mm	Foam/skin-PE 4,5 mm



温度范围	最低-40 °C	最低-40 °C	最低-20 °C	最低-40 °C
	最高 80 °C	最高 80 °C	最高 80 °C	最高 80 °C
重量 每米	120 g	160 g	160 g	120 g
匹配插座	1-3978-4700-1	1-3980-4700-1	1-3980-4700-1	1-3978-4700-1
匹配插座	1-3998-4740-1	1-4000-4740-1	1-4000-4740-1	1-3998-4740-1
类型	PUR	PUR	PUR	PUR
阻尼 每百米 (20 °C)	1 MHz: 0,71 dB	1 MHz: 0,45 dB	1 MHz: 0,45 dB	1 MHz: 0,71 dB
	10 MHz: 2,2 dB	10 MHz: 1,7 dB	10 MHz: 1,7 dB	10 MHz: 2,2 dB
	20 MHz: 3,0 dB	20 MHz: 2,5 dB	20 MHz: 2,5 dB	20 MHz: 3,0 dB
	100 MHz: 7,1 dB	100 MHz: 6,1 dB	100 MHz: 6,1 dB	100 MHz: 7,1 dB
	40 MHz: 4,4 dB	40 MHz: 3,7 dB	40 MHz: 3,7 dB	40 MHz: 4,4 dB
	60 MHz: 5,1 dB	60 MHz: 4,6 dB	60 MHz: 4,6 dB	60 MHz: 5,1 dB
订货号.	<u>601-0353</u>	<u>601-0303</u>	<u>600-0313</u>	<u>601-0353L</u>

