

散装线材 - 视频 | 双重屏蔽导线 8 & 11 & 电源

SOMMER CABLE - SC-POLARIS 电源

内径	(power) 3 x 2,5 mm ²
屏蔽层	2 x copper braiding, 1 x silver-coated
屏蔽层 因数	95 %
颜色	■ 红
包装	每米
线屏蔽层间电容 每米	54 pF
浪涌阻抗	(+/- 1 %) 75 Ohm
回送损耗	at 1-100 MHz: > 26 dB
回送损耗	at 100 - 300 MHz: > 23 dB
接近噪声阻尼因数	at 10 - 40 MHz: > 100 dB

类型:	双重屏蔽导线 8+P	双重屏蔽导线 11+P	双重屏蔽导线 8+P	双重屏蔽导线 11+P
结构	2YSC2YCY1,0mm+3LIY2,5mm ²)VLY	(2YSC2YCY1,4mm+3LIY2,5mm ²)VLY	2YSC2YCY1,0mm+3LIY2,5mm ²)VLY	(2YSC2YCY1,4mm+3LIY2,5mm ²)VLY
内径	silver-plated 1 x 1,0 mm	silver-plated 1 x 1,4 mm	silver-plated 1 x 1,0 mm	silver-plated 1 x 1,4 mm
外皮, 直径	PUR 15,5 mm	PUR 17,9 mm	PVC 15,5 mm	PVC 17,9 mm
AWG	18	16	18	16
绝缘外皮	Foam/skin-PE 4,5 mm	Foam/skin-PE 6,5 mm	Foam/skin-PE 4,5 mm	Foam/skin-PE 6,5 mm
温度范围	最低-40 °C	最低-40 °C	最低-20 °C	最低-20 °C



	最高 80 °C	最高 80 °C	最高 80 °C	最高 80 °C
重量 每米	300 g	330 g	300 g	330 g
匹配插座	1-3978-4700-1	1-3980-4700-1	1-3978-4700-1	1-3980-4700-1
匹配插座	1-3998-4740-1	1-4000-4740-1	1-3998-4740-1	1-4000-4740-1
阻尼 每百米 (20 °C)	1 MHz: 0,71 dB	1 MHz: 0,45 dB	1 MHz: 0,71 dB	1 MHz: 0,45 dB
	10 MHz: 2,2 dB	10 MHz: 1,7 dB	10 MHz: 2,2 dB	10 MHz: 1,7 dB
	20 MHz: 3,0 dB	20 MHz: 2,5 dB	20 MHz: 3,0 dB	20 MHz: 2,5 dB
	100 MHz: 7,1 dB	100 MHz: 6,1 dB	100 MHz: 7,1 dB	100 MHz: 6,1 dB
	40 MHz: 4,4 dB	40 MHz: 3,7 dB	40 MHz: 4,4 dB	40 MHz: 3,7 dB
	60 MHz: 5,1 dB	60 MHz: 4,6 dB	60 MHz: 5,1 dB	60 MHz: 4,6 dB
订货号.	<u>601-0453</u>	<u>601-0403</u>	<u>601-0553</u>	<u>601-0503</u>

