

散装线材 - 视频 | 视频连接线材

**SOMMER CABLE - SC-ALTERA SPLIT**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 结构         | 3xHF75 0,6/3,7                    |
| 外皮, 直径     | PVC 18,0 x 6,2 mm                 |
| <b>AWG</b> | 22                                |
| 内径         | 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>          |
| 直径         | 0,66 mm                           |
| 铜股 每芯线     | 7 x 0,16 mm                       |
| 绝缘外皮       | PE 3,7 mm                         |
| 屏蔽层        | copper braiding 90 % + AL/PT-foil |
| 屏蔽层 因数     | 100 %                             |
| 温度范围       | 最低-25 °C                          |
| 温度范围       | 最高 70 °C                          |
| 电功 每米      | 0,57 kWh                          |
| 重量 每米      | 144 g                             |
| 包装         | 100 米/每卷                          |
| 匹配插座       | BNC59, HI-CM06                    |
| 匹配插座       | NBNC75BLP7                        |
| 线屏蔽层间电容 每米 | 56 pF                             |
| 浪涌阻抗       | (+/- 1 %) 75 Ohm                  |



|                |                  |
|----------------|------------------|
| 阻尼 每百米 (20 °C) | 5 MHz: 2,6 dB    |
| 阻尼 每百米 (20 °C) | 10 MHz: 3,5 dB   |
| 阻尼 每百米 (20 °C) | 100 MHz: 10,2 dB |
| 阻尼 每百米 (20 °C) | 500 MHz: 26,0 dB |
| 阻尼 每百米 (20 °C) | 800 MHz: 34,0 dB |

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 颜色   |  蓝 |
| 订货号. | <a href="#">600-0712</a>                                                            |

