

散装线材 - 视频 | 视频线材 0.3L/1.8

SOMMER CABLE - SC-MONOMAX

结构	LI2Y0,32mm(ST)CY
外皮, 直径	Antistatic-PVC 2,7 mm
AWG	28
芯数 x 内径	0,08 mm ²
直径	0,32 mm
铜股 每芯线	7 x 0,12 mm
绝缘外皮	Foam/skin-PE 1,6 mm
屏蔽层	copper braiding, tin-plated
屏蔽层 因数	95 %
温度范围	最低-25 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,27 kWh
重量 每米	11 g
包装	100 m roll
匹配插座	BNC0.3/1.8, NBTC75BLI4
线屏蔽层间电容 每米	56 pF
浪涌阻抗	(+/-3 %) 75 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	5 MHz: 4,3 dB



阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 6,2 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	50 MHz: 15,0 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 21,5 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	1500 MHz: 85,3 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	3000 MHz: 83,1 dB
回送损耗	at 1-100 MHz: > 20 dB
颜色	■ 红 ■ 绿 ■ 蓝 ■ 黑 □ 白
订货号.	600-0253-01 600-0254-01 600-0252-01 600-0251-01 600-0250-01

SOMMER CABLE - SC-TRANSIT MINI 控制

AWG	28
铜股 每芯线	1 x 0,32 mm
铜股 每芯线	(control) 12 x 0,12 mm
绝缘外皮	Foam/skin-PE 1,6 mm
屏蔽层	copper braiding tin-plated (视频), AL/PT-foil (total)
屏蔽层 因数	95 %
温度范围	最低-25 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,39 kWh
颜色	■ 黑
包装	每米
匹配插座	BNC0.3/1.8



匹配插座	NBTC75BLI4
线屏蔽层间电容 每米	56 pF
浪涌阻抗	(+/-3 %) 75 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 6,3 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	50 MHz: 14,2 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 20,2 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	200 MHz: 28,8 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	400 MHz: 41,6 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	800 MHz: 61,6 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	1000 MHz: 70,0 dB
回送损耗	at 1-100 MHz: > 20 dB

类型:	MC503	MC503 FRNC	MC506	MC506 FRNC
结构	(5LI2Y0,32mmCY)Y +3x0,14mm ² ST-Y	(5LI2Y0,32mmCY)Y +3x0,14mm ² ST-Y	(5LI2Y0,32mmCY)Y +6x0,14mm ² ST-Y	(5LI2Y0,32mmCY)Y +6x0,14mm ² ST-Y
外皮, 直径	Antistatic-PVC 9,2 mm	Antistatic-PVC 9,2 mm	Antistatic-PVC 10,0 mm	Antistatic-PVC 10,0 mm
内径	5 x 0,32 mm + Control 3 x 0,14 mm ²	5 x 0,32 + Control 3 x 0,14 mm ²	5 x 0,32 + Control 6 x 0,14 mm ²	5 x 0,32 + Control 6 x 0,14 mm ²
重量 每米	102 g	102 g	118 g	118 g
类型	5-wires + 3x0,14mm ²	FRNC	5-wires + 6x0,14mm ²	FRNC
	---	5-wires + 3x0,14mm ²	---	5-wires + 6x0,14mm ²
订货号.	600-0261-0503	600-0261-0503F	600-0261-0506	600-0261-0506F

