

散装线材 - 视频 | 视频线材 0,6/2,8-75 Ohm, RGBHV 多芯

SOMMER CABLE - SC-TRANSIT

结构	xx2YS(ST)CY0,6/2,8
AWG	23
屏蔽层	copper braiding 90 % + AL/PT-foil
颜色	■ 黑
包装	每米
匹配插座	BNC0.6/2.8
匹配插座	NBNC75BFG7
匹配插座	NBNC75PFE7
匹配插座	BNC0.6/2.8HDTV-T
线屏蔽层间电容 每米	55 pF
浪涌阻抗	(+/-1 %) 75 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	1 MHz: 0,9 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 3,6 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 10,6 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	200 MHz: 14,7 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	500 MHz: 24,0 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	800 MHz: 30,7 dB



阻尼 每百米 (20 °C) 270 MHz: 18,3 dB

阻尼 每百米 (20 °C) 1500 MHz: 42,6 dB

阻尼 每百米 (20 °C) 3000 MHz: 62,9 dB

类型:	3	5	7	8	2	3 FRNC	5 FRNC	2 FRNC
内径	3 x 0,60 mm	5 x 0,60 mm	7 x 0,60 mm	8 x 0,60 mm	2 x 0,60 mm	3 x 0,60 mm	5 x 0,60 mm	2 x 0,60 mm
外皮, 直径	PVC 11,2 mm	PVC 13,8 mm	PVC 15,0 mm	PVC 17,0 mm	PVC 10,2 mm	FRNC 11,2 mm	FRNC 13,8 mm	FRNC 10,2 mm
电功 每米	0,84 kWh	1,14 kWh	1,54 kWh	1,87 kWh	0,72 kWh	0,61 kWh	0,81 kWh	0,51 kWh
重量 每米	150 g	215 g	270 g	350 g	130 g	165 g	230 g	140 g
类型	3-wires	5-wires	7-wires	8-wires	2-wires	3-wires, FRNC	5-wires, FRNC	2-wires, FRNC
阻尼 每百米 (20 °C)	---	1500 MHz: 41,1 dB	---	---	---	---	---	---
	---	3000 MHz: 61,9 dB	---	---	---	---	---	---
订货号.	600-0851-03	600-0851-05	600-0851-07	600-0851-08	600-0851-02	601-0851-03	601-0851-05	601-0851-02

