

散装线材 - 视频 | 视频线材 1,2/5,0 SDI/HD-SDI-75Ohm 多芯

SOMMER CABLE - SC-VECTOR PLUS 1,2/5,0

AWG	18
直径	1,06 mm
铜股 每芯线	7 x 0,40 mm
绝缘外皮	Foam/skin-PE 5,0 mm
屏蔽层	AL/PT-foil + copper braiding 80 % tin-plated
屏蔽层 因数	100 %
温度范围	最低-10 °C
温度范围	最高 80 °C
包装	每米
匹配插座	NBNC75BWU13
匹配插座	BNC1.2/5.0-T
匹配插座	1-4575-2100-1
线屏蔽层间电容 每米	52 pF
容抗 每千米	< 21 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米	11 Ohm
浪涌阻抗	at 200 MHz (+/-2 %) 75 Ohm
速率因数	0,80



阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 2,3 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	50 MHz: 4,7 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 6,5 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	200 MHz: 9,3 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	400 MHz: 13,0 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	800 MHz: 20,4 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	1000 MHz: 23,0 dB
S.R.L 频率	30+300 MHz: > 23 dB
S.R.L 频率	300+600 MHz: > 20 dB
S.R.L 频率	600+900 MHz: > 15 dB

结构	xx02YS(ST)CH1,2/5,0	xx02YS(ST)CH1,2/5,0	5x02YS(ST)CH1,2/5,0	5x02YS(ST)CH1,2/5,0
外皮, 直径	PVC 6,95 mm	FRNC (test 类型 C) 6,95 mm	PVC 22,1 mm	FRNC (test 类型 C) 22,1 mm
内径	1 x 0,88 mm ²	1 x 0,88 mm ²	5 x 0,88 mm ²	5 x 0,88 mm ²
电功 每米	0,24 kWh	0,24 kWh	1,73 kWh	1,73 kWh
重量 每米	55 g	55 g	535 g	535 g
类型	PVC	FRNC	PVC	FRNC
	---	---	5 x Koax	5 x Koax
订货号.	600-0174	600-0174F	600-0174-05	600-0174-05F

