

散装线材 - 视频 | 视频线材 0.3L/1.8

SOMMER CABLE - SC-TRANSIT MINI

AWG	28
铜股 每芯线	7 x 0,127 mm
绝缘体直径	1,7 mm
绝缘外皮	Foam/skin-PE mm
屏蔽层	cross mesh, tin-plated + AL/PT-foil (Koax) + AL/PT-foil + drain wire (total)
屏蔽层 因数	100 %
温度范围	最低-25 °C
温度范围	最高 70 °C
包装	每米
匹配插座	BNC0.3/1.8
匹配插座	NBTC75BLI5
线屏蔽层间电容 每米	56 pF
浪涌阻抗	(+/-3 %) 75 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	1 MHz: 1,8 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 6,0 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 18,9 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	200 MHz: 29,9 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	500 MHz: 47,8 dB



阻尼 每百米 (20 °C)

800 MHz: 62,0 dB

结构	[5LI2Y0,34mm(ST)CY](ST)Y	[3LI2Y0,34mm(ST)CY](ST)Y
外皮, 直径	PVC 9,0 mm	PVC 8,0 mm
内径	5 x 0,09 mm ²	3 x 0,09 mm ²
直径	0,34 mm	3 x 0,34 mm
重量 每米	210 g	180 g
颜色	■ 黑	■ 黑
类型	5-wires	3-wires
订货号.	600-0201-05	600-0201-03

SOMMER CABLE - SC-TRANSIT MINI FLEX

AWG

28

铜股 每芯线

7 x 0,12 mm

绝缘外皮

Foam/skin-PE 1,6 mm

屏蔽层

copper braiding, tin-plated

屏蔽层 因数

95 %

温度范围

最低-20 °C

温度范围

最高 70 °C

包装

每米

匹配插座

BNC0.3/1.8

匹配插座

NBTC75BLI4

线屏蔽层间电容 每米

56 pF

浪涌阻抗

(+/-3 %) 75 Ohm



东汇传播拓展有限公司

速率因数	0,66		
阻尼 每百米 (20 °C)	5 MHz: 4,3 dB		
阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 6,2 dB		
阻尼 每百米 (20 °C)	50 MHz: 15,0 dB		
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 21,5 dB		
回送损耗	at 1-100 MHz: > 20 dB		
结构	(5LI2Y0,32mmCY)Y	(3LI2Y0,32mmCY)Y	(5LI2Y0,32mmCY)Y
外皮, 直径	Antistatic-PVC 9,6 mm	Antistatic-PVC 8,2 mm	FRNC 9,6 mm
内径	5 x 0,08 mm ²	3 x 0,08 mm ²	5 x 0,08 mm ²
直径	5 x 0,32 mm	3 x 0,32 mm	5 x 0,32 mm
电功 每米	0,37 kWh	0,27 kWh	0,37 kWh
重量 每米	110 g	90 g	110 g
颜色	■ 黑	■ 黑	■ 黑
类型	5-wires	3-wires	5-wires
	---	---	FRNC
阻尼 每百米 (20 °C)	1500 MHz: 94,5 dB	1500 MHz: 97,8 dB	1500 MHz: 94,5 dB
	3000 MHz: 148,0 dB	3000 MHz: 151,5 dB	3000 MHz: 148,0 dB
订货号.	<u>600-0251-05</u>	<u>600-0251-03</u>	<u>600-0251-05F</u>

