

散装线材 - 视频 | 视频 / 音频线材, 0.6/2.8-75ohm 多芯

SOMMER CABLE - SC-TRANSIT KOMBI

结构	[5x2YS(ST)CY0,6/2,8+2(2LIY0,14mm²)(ST)DYJY
内径	solid copper wire 5 x 0,61 mm
AWG	(视频) 23
AWG	(audio) 26
内径	(audio) 2 x 2 x 0,14 mm²
绝缘外皮	Foam/skin-PE 2,8 mm
屏蔽层	copper braiding tin-plated 95 % + AL/PT-foil (视频)
屏蔽层	copper spiral 屏蔽层, tin-plated + AL/PT-foil (audio)
屏蔽层 因数	100 %
温度范围	最低-25 °C
温度范围	最高 70 °C
重量 每米	265 g
包装	每米
匹配插座	BNC0.6/2.8
匹配插座	NBNC75BFG7
匹配插座	NBNC75PFE7
匹配插座	BNC0.6/2.8HDTV-T (for HD-SDI)
线芯间电容 每米	(audio) 65 pF
线屏蔽层间电容 每米	(视频) 55 pF



线屏蔽层间电容 每米	(audio) 120 pF
浪涌阻抗	(+/-3 %) 75 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	1 MHz: 1,0 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 3,2 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 10,2 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	200 MHz: 15,3 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	500 MHz: 26,0 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	800 MHz: 34,0 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	270 MHz: 20,2 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	1500 MHz: 41,2 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	3000 MHz: 60,9 dB

外皮, 直径	PVC (total) 15,6 mm	FRNC (视频) 4,5 mm
	PVC (视频) 4,5 mm	FRNC (total) 15,6 mm
电功 每米	1,35 kWh	1,50 kWh
颜色	■ 黑	■ 黑
类型	5+2-wires	FRNC
订货号.	600-0601-05	600-0601-05F

