



英国 ADC 专业扬声器及功放

HP SERIES

初步资料

HP 大功率音箱系列所有的功能特性都是设身处地站在用户的位置而设计的，考虑性价比最大化。HP 系列音箱做工精细，用料扎实，大功率可以很好的提高音箱的控制力，低频表现更加震撼。



HP-12



HP-15

系统		
频率响应 (-10 dB)	50 Hz - 20 kHz	40 Hz - 20 kHz
频率响应 (-3 dB)	60 Hz - 18 kHz	50 Hz - 18 kHz
最大声压级	128 dB	129 dB
灵感度	97 dB	98 dB
覆盖角度	60° x 45°	60° x 45°
额定阻抗	8 Ω	8 Ω
系统额定输入功率 (RMS)	350 W	400 W
系统额定输入功率 (峰值)	700 W	800 W
推荐功放功率	700 W	800 W
分频点	2.5 kHz	2.5 kHz
单元部份		
单元	12 寸同轴单元	15 寸同轴单元
标称阻抗	8 Ω	8 Ω
额定输入功率	350 W	400 W
灵感度	97 dB	98 dB
物理规格		
外壳	梯形，多角度，19mm 夹木胶合板，带搬运提手	
安装孔	16 x M8 + 支撑孔	
颜色	黑色，可定制，防刮花面漆	
面网	正方形孔铁网带声学布面	
连接器	2 x NL4	
尺寸 (宽 x 高 x 深) 毫米	370 x 510 x 420	410 x 560 x 450
重量 kg	21.3	26.4



中国大陆及港、澳总代理
东汇传播拓展有限公司
www.ead.cn

规格如有更改，恕不另行通告 Dec 2010

CA 专业音箱系列

EA 专业功放系列

KTV 音箱及功放

PL 多用途音箱系列

www.adcproaudio.co.uk