

散装线材 - 视频 | 视频线材 0,8/3,7 SDI/HD-SDI

SOMMER CABLE - SC-VECTOR 0.8/3.7

结构	xx02YS(ST)CH0,8/3,7
内径	solid copper wire Ø 0,80 mm
AWG	20
绝缘外皮	Gas injected PE 3,7 mm
屏蔽层	AL/PT-foil + copper braiding tin-plated 85 %
屏蔽层 因数	100 %
温度范围	最低-10 °C
温度范围	最高 80 °C
包装	每米
匹配插座	NBNC75BLP9
匹配插座	NBNC75PLS9
匹配插座	BNC0.8/3.8HDTV-T
匹配插座	1-6052-2100
线屏蔽层间电容 每米	52,9 pF
容抗 每千米	< 37 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米	20 Ohm
浪涌阻抗 (at 200 MHz)	75 Ohm



速率因数	0,82			
阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 2,9 dB			
阻尼 每百米 (20 °C)	50 MHz: 5,8 dB			
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 8,0 dB			
阻尼 每百米 (20 °C)	200 MHz: 11,2 dB			
阻尼 每百米 (20 °C)	400 MHz: 17,0 dB			
阻尼 每百米 (20 °C)	800 MHz: 22,7 dB			
阻尼 每百米 (20 °C)	1000 MHz: 26,4 dB			
S.R.L 频率	30+300 MHz: > 30 dB			
S.R.L 频率	300+600 MHz: > 25 dB			
S.R.L 频率	600+900 MHz: > 20 dB			
外皮, 直径	PVC 6,0 mm	FRNC (test 类型 C) 6,0 mm	PVC 15,0 mm	PVC 24,0 mm
电功 每米	0,16 kWh	0,12 kWh	0,9 kWh	1,98 kWh
重量 每米	40 g	40 g	230 g	600 g
颜色	 蓝	 蓝	 蓝	 蓝
类型	1 x Koax 0.8/3.7	FRNC	2 x Koax 0.8/3.7	8 x Koax 0.8/3.7
	---	1 x Koax 0.8/3.7 0	---	---
订货号.	600-0162	600-0162F	600-0162-02	600-0162-08

