

阻尼 每百米 (20 °C) 270 MHz: 18,3 dB

阻尼 每百米 (20 °C) 1500 MHz: 42,6 dB

阻尼 每百米 (20 °C) 3000 MHz: 62,9 dB

类型:	3	5	7	8	2	3 FRNC	5 FRNC	2 FRNC
内径	3 x 0,60 mm	5 x 0,60 mm	7 x 0,60 mm	8 x 0,60 mm	2 x 0,60 mm	3 x 0,60 mm	5 x 0,60 mm	2 x 0,60 mm
外皮, 直径	PVC 11,2 mm	PVC 13,8 mm	PVC 15,0 mm	PVC 17,0 mm	PVC 10,2 mm	FRNC 11,2 mm	FRNC 13,8 mm	FRNC 10,2 mm
电功 每米	0,84 kWh	1,14 kWh	1,54 kWh	1,87 kWh	0,72 kWh	0,61 kWh	0,81 kWh	0,51 kWh
重量 每米	150 g	215 g	270 g	350 g	130 g	165 g	230 g	140 g
类型	3-wires	5-wires	7-wires	8-wires	2-wires	3-wires, FRNC	5-wires, FRNC	2-wires, FRNC
阻尼 每百米 (20 °C)	---	1500 MHz: 41,1 dB	---	---	---	---	---	---
	---	3000 MHz: 61,9 dB	---	---	---	---	---	---
订货号.	600-0851-03	600-0851-05	600-0851-07	600-0851-08	600-0851-02	601-0851-03	601-0851-05	601-0851-02



散装线材 - 视频 | 视频线材 1.6/7.3

SOMMER CABLE - SC-VECTOR PLUS 1.6/7.3 120 DB

结构	xx02YS(ST)CH1.6/7.3
内径	solid wire 1,6 mm
外皮, 直径	PE 10,3 mm
AWG	14
绝缘外皮	Foam/skin-PE 7,3 mm
屏蔽层	2 x copper braiding tin-plated + 2 x AL-foil
屏蔽层 因数	100 %
温度范围	最低-20 °C
温度范围	最高 80 °C
重量 每米	107 g
包装	每米
匹配插座	1-7048-2100-1
线屏蔽层间电容 每米	53 pF
浪涌阻抗 (at 200 MHz)	(+/- 2%) 75 Ohm
速率因数	0,85
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 3,9 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	300 MHz: 7,9 dB

