

散装线材 - 视频 | 视频线材, 75Ohm 多芯同轴

SOMMER CABLE - SC-TRANSIT MOBILE

结构	(xLI2YSC12Y0,34mm ²)Y PUR
AWG	22
铜股 每芯线	7 x 0,25 mm
绝缘外皮	Foam/skin-PE 3,2 mm
屏蔽层	copper braided shield
屏蔽层 因数	95 %
温度范围	最低-30 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	1,82 kWh
重量 每米	215 g
包装	每米
匹配插座	NBNC75BIJ9
匹配插座	NBNC75PIE9
匹配插座	BNC0.66/3.2
线屏蔽层间电容 每米	53 pF
容抗 每千米	50 Ohm
浪涌阻抗	(+/-1 %) 75 Ohm



速率因数	0,82
阻尼 每百米 (20 °C)	1 MHz: 0,6 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	5 MHz: 1,9 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 2,8 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 10,7 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	200 MHz: 15,1 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	300 MHz: 18,7 dB

外皮, 直径	PUR 15,3 mm	PUR 13,7 mm
内径	7 x 0,34 mm ²	5 x 0,34 mm ²
直径	7 x 0,66 mm	5 x 0,66 mm
颜色	■ 暗灰	■ 暗灰
类型	7 x Koax	5 x Koax
订货号.	600-0646-07	600-0646-05

