

喇叭线- SC-MERIDIAN 系列

100/500 米

> 5 MOhm

[illegible]

度范围															
	最高 70 °C	最高 70 °C	---	---	---	---	---	最高 70 °C	最高 80 °C	最高 80 °C	最高 80 °C	最高 70 °C	最高 70 °C	最高 70 °C	---
电功率 每米	0,28 kWh	0,33 kWh	0,46 kWh	0,63 kWh	0,81 kWh	0,38 kWh	0,54 kWh	0,33 kWh	0,38 kWh	0,54 kWh	0,81 kWh	0,33 kWh	---	0,38 kWh	0,54 kWh
重量 每米	78 g	106 g	150 g	192 g	192 g	106 g	150 g	106 g	151 g	202 g	270 g	106 g	78 g	106 g	150 g
颜色	■ 暗灰	■ 暗灰	■ 暗灰	■ 暗灰	■ 暗灰	■ 黑	■ 黑	■ 黑	■ 橙	■ 橙	■ 橙	□ 白	■ 暗灰	■ 暗灰	■ 暗灰
类型	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	FRNC shielded	FRNC shielded	---
芯电容 每米	150 pF	136 pF	125 pF	125 pF	125 pF	136 pF	125 pF	136 pF	136 pF	125 pF	125 pF	136 pF	150 pF	136 pF	125 pF
芯阻抗 每千米	< 13 Ohm	< 7,5 Ohm	< 4,5 Ohm	< 3,3 Ohm	< 3,3 Ohm	< 7,5 Ohm	< 4,5 Ohm	< 7,5 Ohm	< 7,5 Ohm	< 4,5 Ohm	< 3,3 Ohm	< 7,5 Ohm	< 13 Ohm	< 7,5 Ohm	< 4,5 Ohm
订货号	415-0056	425-0056	440-0056	460-0056	460-0056F	425-0051F	440-0051F	425-0051P	425-0055E3	440-0055E3	460-0055E3	425-0050	415-0056FG	425-0056FG	440-0056FG
									0	0	0				

苏玛线材 - SC-ECLIPSE SPQ240 MKII 系列

结构	(2LIY4,0mm ² +0,5 mm ²)Y
外皮及直径	PVC 9,5 mm
AWG(美标)	11 / 20
芯数及截面积	2 x 4,0 mm ²
芯数及截面积	1 x 0,5 mm ²
芯线结构	225 x 0,15 mm
芯线+绝缘直径	PVC 3,6 mm
适用温度范围	最低 -30 °C
适用温度范围	最高 70 °C
电功率 每米	0,46 kWh
重量 每米	165 g
包装规格	100/200 m 每卷
芯芯电容 每米	136 pF
芯阻抗 每千米	< 4,5 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 5 MOhm

颜色  灰

订货号 [440-0256](#)

苏玛线材 - SC-MAGELLAN

屏蔽层	double copper spiral, counter-rotating
屏蔽比例	100 %
适用温度范围	最低 -25 °C
适用温度范围	最高 70 °C
包装规格	100/500 m
绝缘阻抗 每千米	> 200 MOhm

类型:	SPK225	SPK240	SPK225F	SPK240F	SPK260F
结构	LI2Y(LS)DY2x2,5mm ²	LI2Y(LS)DY2x4,0mm ²	LI2Y(LS)DY2x2,5mm ²	LI2Y(LS)DY2x4,0mm ²	LI2Y(LS)DY2x6,0mm ²
外皮及直径	PVC 6,0 mm	PVC 8,0 mm	6,0 mm	8,0 mm	11,2 mm
AWG(美标)	13	12	13	12	10
芯数及截面积	2 x 2,5 mm ²	2 x 4,0 mm ²	2 x 2,5 mm ²	2 x 4,0 mm ²	2 x 6,0 mm ²
外皮	PVC	PVC	FRNC (Test 类型 C)	FRNC (Test 类型 C)	FRNC (Test 类型 C)
芯线结构	322 x 0,10 mm	225 x 0,15 mm	140 x 0,15 mm	---	84 x 0,3 mm
电功量 每米	0,18 kWh	0,32 kWh	---	---	0,44 kWh
重量 每米	73 g	135 g	73 g	135 g	196 g
颜色	■ 黑	■ 黑	■ 黑	■ 黑	■ 黑
类型	2.5 mm ²	4.0 mm ²	2.5 mm ²	4.0 mm ²	FRNC halogen-free
	---	---	FRNC halogen-free	FRNC halogen-free	6,0 mm ²
芯芯电容 每米	150 pF	140 pF	150 pF	140 pF	130 pF
芯阻抗 每千米	< 7,8 Ohm	< 5,0 Ohm	< 7,8 Ohm	< 5,0 Ohm	3,3 Ohm

隔离层阻抗 每千米	< 9,0 Ohm	< 5,5 Ohm	< 9,0 Ohm	< 5,5 Ohm	< 3,5 Ohm
订货号	425-0201	440-0201	425-0201F	440-0201F	460-0201F

苏玛线材 - SC-ELEPHANT 系列

适用温度范围	最低 -25 °C
适用温度范围	最高 70 °C
外皮颜色	■ 黑
包装规格	每米
绝缘阻抗 每千米	> 5 MOhm
工作电压	最高 300 V
测试用电压	2 kV

类型:	SPM425	SPM825	SPM4025	SPM825F	SPM525
结构	(4LIY2.5mm ²)Y	(8LIY2.5mm ²)Y	(2LIY2,5mm ² +4LIY4,0mm ²)Y	(8LIY2.5mm ²)Y	(5LIY2,5mm ²)Y
外皮及直径	PVC 10,2 mm	PVC 14,5 mm	PVC 14,8 mm	FRNC (test 类型 C) 12,5 mm	PVC 11,5 mm
AWG(美标)	13	13	11/13	13	13
芯数及截面积	4 x 2,5 mm ²	8 x 2,5 mm ²	4 x 4 + 2 x 2,5 mm ²	8 x 2,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²
外皮	PVC	PVC	PVC	FRNC halogen-free + flame-retardant	PVC
芯线结构	78 x 0,20 mm	78 x 0,20 mm	82 x 0,245 / 84 x 0,193 mm	78 x 0,20 mm	78 x 0,20 mm
芯线+绝缘直径	3,05 mm	3,05 mm	3,05 / 3,75 mm	3,05 mm	3,05 mm
电功量 每米	0,49 kWh	0,58 kWh	0,76 kWh	0,58 kWh	0,53 kWh
重量 每米	160 g	318 g	380 g	318 g	190 g
芯阻抗 每千米	< 7,7 Ohm	< 7,8 Ohm	< 4,5 + < 7,7 Ohm	< 7,8 Ohm	< 7,7 Ohm
订货号	490-0051-425	490-0051-825	490-0051-4025	490-0051-825F	490-0051-525

苏玛线材 - SC-ELEPHANT ROBUST 系列

AWG(美标)	11
包装规格	每米
芯阻抗 每千米	< 4,5 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 5 MOhm

类型:	SPM440	SPM540	SPM840	SPM1640	SPM440 (FRNC)	SPM840 (FRNC)	SPM440 (PUR)	SPM440 (E30)
结构	(4LIY4.0mm ²)Y	(5LIY4.0mm ²)Y	(8LIY4.0mm ²)Y	(16LIY4.0mm ²)Y	(4LIY4.0mm ²)Y	(8LIY4.0mm ²)Y	(4LIY4.0mm ²)Y	(4LIY4.0mm ²)Y
外皮及直径	PVC 11,0 mm	PVC 12,5 mm	PVC 15,6 mm	PVC 20,5 mm	FRNC 11,0 mm	FRNC 15,6 mm	PUR 11,0 mm	12,8 mm
芯数及截面积	4 x 4 mm ²	5 x 4 mm ²	8 x 4 mm ²	16 x 4 mm ²	4 x 4 mm ²	8 x 4 mm ²	4 x 4 mm ²	4 x 4 mm ²
外皮	PVC	PVC	PVC	PVC	FRNC halogen-free + flame-retardant	FRNC halogen-free + flame-retardant	---	FRNC, Silicone
芯线结构	224 x 0,15 mm	224 x 0,15 mm	128 x 0,20 mm	56 x 0,30 mm	224 x 0,15 mm	128 x 0,20 mm	224 x 0,15 mm	57 x 0,30 mm
芯线+绝缘直径	3,75 mm	3,75 mm	3,75 mm	3,65 mm	3,75 mm	3,75 mm	3,75 mm	3,75 mm
适用温度范围	最低 -25 °C	最低 -25 °C	最低 -25 °C	最低 -25 °C	最低 -25 °C	最低 -25 °C	最低 -30 °C	最低 -30 °C
	最高 70 °C	最高 70 °C	最高 70 °C	最高 70 °C	最高 70 °C	最高 70 °C	最高 70 °C	最高 90 °C
电功量 每米	0,51 kWh	0,56 kWh	0,94 kWh	1,98 kWh	0,51 kWh	0,94 kWh	0,51 kWh	0,51 kWh
重量 每米	273 g	320 g	550 g	1050 g	273 g	550 g	273 g	310 g
外皮颜色	■ 黑	■ 黑	■ 黑	■ 黑	■ 黑	■ 黑	■ 黑	■ 橙
工作电压	最高 300 V	最高 300 V	最高 300 V	最高 300 V	最高 300 V	最高 300 V	最高 300 V	最高 300 V
测试用电压	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V	2 V	3 V
订货号	490-0051-440	490-0051-540	490-0051-840	490-0051-1640	490-0051-440F	490-0051-840F	490-0251-440	490-0155-440E30

苏玛线材 - SC-TWINCORD

适用温度范围 最低 -20 °C

适用温度范围 最高 70 °C

包装规格 25 m ring

颜色 ☐ 透明

绝缘阻抗 每千米 > 5 GOhm

外皮,外径	PVC 4,5 x 2,8 mm	PVC 6,5 x 2,8 mm	PVC 7,5 x 3,5 mm	PVC 8,6 x 4,2 mm	PVC 11,2 x 5,5 mm	PVC 13,2 x 6,3 mm
AWG(美标)	18	15	13	11	9	7
芯数及截面积	2 x 0,75 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 2,5 mm ²	2 x 4,0 mm ²	2 x 6,0 mm ²	2 x 10,0 mm ²
芯线结构	24 x 0,20 mm	84 x 0,15 mm	140 x 0,15 mm	224 x 0,15 mm	342 x 0,15 mm	564 x 0,15 mm
电功量 每米	0,04 kWh	0,06 kWh	0,13 kWh	0,16 kWh	0,23 kWh	0,28 kWh
重量 每米	23 g	42 g	60 g	105 g	141 g	252 g
包装规格	200 m 每卷	200 m 每卷	200 m 每卷	100 m 每卷	100 m 每卷	100 m 每卷
类型	2 x 0,75 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 2,5 mm ²	2 x 4,0 mm ²	2 x 6,0 mm ²	2 x 10,0 mm ²
芯芯电容 每米	60 pF	67 pF	57 pF	56 pF	58 pF	62 pF
订货号	400-0075	400-0150	400-0250	400-0400	400-0600	400-1000

苏玛线材 - SC-FLUKOS SF

适用温度范围	最低 -30 °C	
适用温度范围	最高 70 °C	
包装规格	100 m	
颜色	□ 白	
芯芯电容 每米	< 60 pF	
绝缘阻抗 每千米	4,5 GOhm	
外皮,外径	PVC 8,6 x 1,3 mm	PVC 15,9 x 2,2 mm
AWG(美标)	20	13
芯数及截面积	2 x 0,50 mm ²	2 x 2,5 mm ²
芯线结构	64 x 0,10 mm	315 x 0,10 mm
电功量 每米	0,03 kWh	0,15 kWh
重量 每米	20 g	75 g
类型	2 x 0,5 mm ²	2 x 2,5 mm ²
订货号	462-0100-205	462-0100-225