



专业 USB 音频界面

UAX220-Mic

All in One, All in Hand

UAX220-Mic 是一款专业USB音频声卡，用于广播及其它要求苛刻的音频应用上，具有2/2平衡模拟高品质输入/输出接口。其结构紧凑，设计精巧，结合了 Digigram 在音频领域里领先的经验，并且使用简便。具有两个专业级话放，UAX220-Mic 是一款最高效的专业便携式音频声卡。

一个真正的即插即用的播放设备，UAX220-Mic是与多台计算机兼容使用的完美解决方案，如流动使用中的笔记本电脑，在新闻编辑室或工作室里的台式PC。当连接到计算机的USB端口时，UAX220-Mic立即开始运作：不需要特定的驱动程序或笨重的外部电源供应。

应用

- 广播（新闻室，记者移动工作站）
- 现场表演（舞台回放，特效，音响系统校准）
- 外景拍摄地录音
- 记录，合法录制，存档
- DJ
- 编曲

特性

- 2/2 高品质平衡模拟线路输入和输出
- 在每个输入上都具有连续0-50分贝增益和48V幻象电源

- 可切换的+10 / +22 dBu的最大输入电平
- 特别录制模式：
 - 1+2：两个输入可以录制混合为一个单声道音轨
 - 回路：数据流的数字录音，例如录制网络电台或DVD音轨
- 专用耳机输出，支持低阻抗耳机，具有独立电平控制
- 零延迟的直接监听，并具有单声道/立体声开关
- 专业的Neutrik™ XLR连接器和Neutrik™ 耳机插孔
- USB音频兼容（无需驱动程序）
- 简便快捷的操作，直观的控制
- 通过USB供电（不需要外部电源供应）
- 支持操作系统：Windows XP, Mac OS X, Linux
- DirectSound, 核心音频, ALSA, 和 虚拟 PCX 管理。第三方界面的ASIO 管理。
- 携带方便
- 适用于笔记本电脑


技术数据

UAX220-Mic

配置	
母线/格式	USB1.1 (兼容 USB2.0 端口) - 符合USB音频的规格
	整合的 USB 线: 1.5 m - 集成音频电缆: 0.75 m
操作: 临时/湿度 (非凝结性的)	0° C / +50° C • 5%
储存: 临时/湿度 (非凝结性的)	-5° C / +70° C • 0%
输入/输出	
模拟输入 (单声道)	2个平衡话筒/线路
每个输入通道的48V幻象电源的可调性	最大设置: 2*5 mA
输入增益	0- 50 dB, 两个旋钮
最大输入电平/阻抗	可在 +22 dBu 和 +10dBu之间变换 / >10 kOhms
录音模式	双单声道音轨或者单一立体声音轨
	回放
模拟输出 (单声道)	2个平衡线路
最大输出电平阻抗	+10 dBu / < 100 Ohms
耳机输出 (立体声)	具有电平调节旋钮的直接输出
最大输出功率/最小负载	2*40 mW / 32 Ohms
A/D 和 D/A 转换	24-bit / 96kHz
采样频率	32 kHz, 44.1 kHz, 48kHz
支持的音频格式	PCM 8, 16, 和 24 bits, 全双工
操作模式	程序或手动
监听	监听通过DSP之前或者监听通过DSP之后 (无延迟)
监听控制	开/关 和 单声道/立体声
音频衡量绩效在FS = 48千赫	
频率响应 (输入 + 输出)	20 Hz - 20 kHz: ± 0.2
通道相位差	20 Hz-20 kHz: 0.2° /
动态范围(A-加权)	模拟输入 : > 104 dBA 模拟输出 : > 104 dBA
谐波失真 + 噪声, 参考 1 kHz 在 -1 dBfs	模拟输入: < -97 dB 模拟输出: < -97 dB
Mic 输出 E.I.N. (G=+50 dB), Z=200 Ohms	< -125 dBm
串话干扰 (输入 + 输出)	参考 1 kHz 在 10 dBu: < -110 参考 15 kHz 在 10 dBu: < -95
连接器	
音频连接器	两个 Neutrik™ XLR母头, 两个 Neutrik™ XLR 公头和一个 Neutrik™ 带锁插口
USB 连接器	标准 A-类电缆
环境	
支持操作系统	Windows XP, Mac OS X, Linux
管理	根据主机操作系统的USB音频规格:
其他管理	DirectSound, 核心音频, ALSA Digigram np SDK通过虚拟 PCX - 第三方 ASIO 驱动



网络你的声音



EAD

中国大陆及港、澳总代理

东汇传播拓展有限公司

www.ead.cn

品牌如有更改, 恕不另行通知