

散装线材 - 视频 | 视频-/ 音频-/ 电源混合线材

SOMMER CABLE - SC-TRANSIT MC 113

结构	[LIY0,18mm ² (ST)CY+(2LIY0,14mm ²)DY+(3LIY1,5mm ²)Y]Y
内径	(视频) 1 x 0,18 mm
外皮, 直径	PVC (power) 6,7 mm
外皮, 直径	TPE (视频) 3,3 mm
外皮, 直径	TPE (audio) 2,4 mm
AWG	(视频) 22
AWG	(audio) 26
芯数 x 内径	(audio) 2 x 0,14 mm ²
芯数 x 内径	(power) 3 x 1,5 mm ²
直径	(视频) 0,48 mm
铜股 每芯线. (视频)	tin-plated 7 x 0,18 mm
铜股 每芯线 (音频)	18 x 0,10 mm
绝缘外皮	Foam/skin-PE (视频) 2,2 mm
屏蔽层	copper braiding 90 %
屏蔽层 因数	90 %
温度范围	最低-25 °C
温度范围	最高 70 °C



电功 每米	0,74 kWh
重量 每米	180 g
包装	每米
匹配插座	NBTC75BVX6
匹配插座	BNC0.4/2.5-T
线芯间电容 每米	(audio) 78 pF
线屏蔽层间电容 每米	(视频) 55 pF
线屏蔽层间电容 每米	(audio) 120 pF
浪涌阻抗	(+/-1 %) 75 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	5 MHz: 4,3 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 6,2 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	50 MHz: 15,0 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 21,2 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	1500 MHz: 64,1 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	3000 MHz: 101,3 dB

外皮, 直径	PVC (total) 12,2 mm	FRNC (total) 12,2 mm
颜色	■ 黑	■ 黑
类型	---	FRNC
订货号.	600-0751	600-0751F



SOMMER CABLE - SC-TRANSIT MC 73251

内径	(视频) 7 x 0,38 mm
外皮, 直径	PVC 12,5 mm
AWG	(视频) 27
AWG	(audio) 26
AWG	(control) 26
AWG	(control shielded) 26
AWG	(power) 15
芯数 x 内径	(audio) 3 x 2 x 0,14 mm ²
芯数 x 内径	(power) 2 x 1,5 mm ²
芯数 x 内径	(control) 5 x 0,14 mm ²
芯数 x 内径	(control shielded) 1 x 0,14 mm ²
铜股 每芯线	(视频) tin-plated 7 x 0,127 mm
铜股 每芯线	(power) tin-plated 84 x 0,15 mm
铜股 每芯线	(audio, control) tin-plated 18 x 0,10 mm
绝缘外皮	PVC + Skin PE (视频) 1,60 mm
绝缘外皮	PVC (audio, control, power) mm
屏蔽层	copper braiding overall 屏蔽层 tin-plated 85 %
屏蔽层	copper braided 屏蔽层 tin-plated, 95 % (audio, control, 视频)
屏蔽层 因数	85 %
温度范围	最低-20 °C



温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,90 kWh
重量 每米	280 g
包装	每米
匹配插座	BNC0.3/1.8
匹配插座	NBTC75BFI4
线芯间电容 每米	(audio) 240 pF
线屏蔽层间电容 每米	(视频) 65 pF
线屏蔽层间电容 每米	(audio) 380 pF
线屏蔽层间电容 每米	(control) 320 pF
容抗 每千米	(视频) 48 Ohm
浪涌阻抗	(+/- 5 %) 75 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	1 MHz: 2,4 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 6,8 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	50 MHz: 14,1 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 20,0 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	150 MHz: 25,7 dB

颜色	■ 黑
订货号.	600-1211

