

散装线材 - 视频 | 视频-/ 音频混合线材

SOMMER CABLE - SC-TRANSIT MC 120

结构	[2LI2Y0,6(ST)CY+2(2LIY0,14mm ²)(ST)DY]Y
内径	(视频) 1 x 0,22 mm
外皮, 直径	TPE (total) 10,5 mm
外皮, 直径	TPE (视频) 5,2 mm
AWG	(视频) 23
AWG	(audio) 26
芯数 x 内径	(audio) 2 x 2 x 0,14 mm ²
铜股 每芯线	(视频) 7 x 0,20 mm
铜股 每芯线	(audio) 18 x 0,10 mm
绝缘外皮	TPE mm
屏蔽层	copper braiding 90 % + AL/PT-foil (视频)
屏蔽层 因数 (音频)	92 %
屏蔽层 因数 (视频)	100 %
温度范围	最低-50 °C
温度范围	最高 85 °C
重量 每米	119 g
颜色	■ 黑



包装	每米
匹配插座	BNC0.6/3.7
匹配插座	NBNC75BJJ9
线芯间电容 每米	(audio) 60 pF
线屏蔽层间电容 每米	(视频) 68 pF
线屏蔽层间电容 每米	(audio) 120 pF
浪涌阻抗	(+/- 1 %) 75 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	5 MHz: 2,9 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 3,8 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	50 MHz: 8,2 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 11,2 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	270 MHz: 18,1 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	700 MHz: 30,1 dB
类型	PVC
订货号.	600-0771

SOMMER CABLE - SC-TRANSIT MC 123

结构	[LI2Y0,6(ST)CY+2(2LIY0,14mm ² (ST)DY+(3LIY1,5mm ²)Y
内径	(视频) 1 x 0,22 mm
外皮, 直径	TPE (视频) 5,2 mm



外皮, 直径	S-PVC (total) 15,5 mm
AWG	(视频) 23
AWG	(audio) 26
芯数 x 内径	(audio) 2 x 2 x 0,14 mm ²
芯数 x 内径	(power) 3 x 1,50 mm ²
直径	(视频) 0,60 mm
铜股 每芯线	(视频) 7 x 0,20 mm
铜股 每芯线	(audio) 18 x 0,10 mm
绝缘外皮	TPE mm
屏蔽层	copper braiding 90 % + AL/PT-foil (视频)
屏蔽层 因数	(视频) 100 %
屏蔽层 因数	(audio) 92 %
温度范围	最低 -50 °C
温度范围	最高 85 °C
重量 每米	228 g
包装	每米
匹配插座	NBTC75BVX6
匹配插座	BNC0.4/2.5-T
线芯间电容 每米	(audio) 60 pF
线屏蔽层间电容 每米	(视频) 68 pF
线屏蔽层间电容 每米	(audio) 120 pF
浪涌阻抗	(+/- 1 %) 75 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	5 MHz: 2,9 dB



阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 3,8 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	50 MHz: 8,2 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 11,2 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	270 MHz: 18,1 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	700 MHz: 30,1 dB

颜色	■ 黑
订货号.	600-0741

