

散装线材 - 视频 | 视频-/电源混合线材-201

**SOMMER CABLE - SC-TRANSIT MC 201**

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 结构           | [2(LI02YSC0,18mm <sup>2</sup> )+(3LIY1,5mm <sup>2</sup> )]Y |
| 内径           | (视频) 2 x 0,48 mm                                            |
| 外皮, 直径       | S-PVC 14,5 mm                                               |
| AWG          | (视频) 25                                                     |
| 芯数 x 内径      | (power) 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                             |
| 铜股 每芯线. (视频) | tin-plated 7 x 0,18 mm                                      |
| 铜股 每芯线. (电源) | tin-plated 84 x 0,15 mm                                     |
| 电容绝缘 (视频)    | Foam/skin-PE 2,30 mm                                        |
| 绝缘外皮 (电源)    | PVC                                                         |
| 屏蔽层 (视频)     | copper braided shield, tin-plated 90 %                      |
| 屏蔽层 (电源)     | copper braided shield, tin-plated 85 %                      |
| 屏蔽层 因数       | 90 %                                                        |
| 温度范围         | 最低-25 °C                                                    |
| 温度范围         | 最高 70 °C                                                    |
| 电功 每米        | 0,83 kWh                                                    |
| 重量 每米        | 256 g                                                       |
| 包装           | 每米                                                          |



|                |                  |
|----------------|------------------|
| 匹配插座           | BNC0.4/2.5       |
| 匹配插座           | NBNC75BFG7       |
| 匹配插座           | NBNC75PFE7       |
| 线屏蔽层间电容 每米     | (视频) 56 pF       |
| 浪涌阻抗           | (+/- 5 %) 75 Ohm |
| 阻尼 每百米 (20 °C) | 1 MHz: 1,6 dB    |
| 阻尼 每百米 (20 °C) | 10 MHz: 4,4 dB   |
| 阻尼 每百米 (20 °C) | 50 MHz: 11,6 dB  |
| 阻尼 每百米 (20 °C) | 75 MHz: 12,8 dB  |
| 阻尼 每百米 (20 °C) | 100 MHz: 14,4 dB |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 颜色   | ■ 黑                      |
| 订货号. | <a href="#">600-0761</a> |

