



4 通道内通主机

E-200 系列
EF-204

四通道内通主机

EF-204主机站单元提供给全部系统部件单元电源供应。当线路中出现短路情况时，单元自动断路并瞬时恢复。最多可连接60个有线腰包或者20个台式基站。

提供四个通道独立的对讲，接听，呼叫信号按钮。通过前面板按钮可轻易实现通道间的链接。

系统中的所有元件加上一个微型控制器，可以执行例如：话筒哑音，远程关闭蜂鸣器，锁定话筒或者PTT方式话筒开关等功能。

基站提供一个具有分配控制和音量控制、可接受平衡式话筒和线路电平编程输入。头戴式耳机的话筒信号可驱动PA系统。可根据PA键的动作提供继电器触发，帮助使用者自动执行多项任务，如记录、扬声器切换、提示灯等。

该站在一个多点多站的复杂系统中，可作为一个主机站控制系统的所有基站和桌面远程控制台。

四个可编程的按钮可进行预先编辑，在使用过程中进行快速调用，可编程序内容包括任意通道的对讲，接听，呼叫等功能。

前面板包含一个鹅颈话筒，耳机接口和一个高质量的扬声器。

特性

- 系统容量：最多连接 60 个 EM-201 单通道腰包
- 远程话筒和蜂鸣器关闭开关
- 每通道具备呼叫和对讲按键。监听音量控制。
- 通道之间链接。
- EF-204 可以扩展链接。
- 用于远程控制的继电器触发。
- 四个可编程的按钮。
- 内部设置预设：话筒增益、幻象电源、PRG 中断、继电器触发等
- 使用 cat-5 网线连接从属机站。

规格

电源需求：

90-264 VAC/ 50-60 Hz/
60 VA.

系统电源：

24 VDC/2.5 A /pin2.
系统阻抗：220 ohm / pin 3/ 最远距离
2,000 m.

连接器：

内通 XLR-3M
ABCD/XLR-5M+XL
R-5F AB和
CD/2xRJ45 ABCD,
USB.

远程控制：话
筒哑音，蜂鸣
器，继电器，
PA.

尺寸和重量：

1U x 19"x250 mm
4 Kg 净重

应用案例



东汇传播拓展有限公司