

散装线材 - 视频 | 视频-/ 音频-/ 控制-/ 电源混合线材

SOMMER CABLE - SC-TRANSIT MC 72491

内径	(视频) 7 x 0,38 mm
外皮, 直径	PVC 14,0 mm
AWG	(视频) 27
AWG	(音频) 26
AWG	(控制) 26
AWG	(控制屏蔽) 26
AWG	(电源) 15
芯数 x 内径	(音频) 2 x 2 x 0,14 mm ²
芯数 x 内径	(电源) 4 x 1,5 mm ²
芯数 x 内径	(控制) 9 x 0,14 mm ²
芯数 x 内径	(控制屏蔽) 1 x 0,14 mm ²
铜股 每芯线	(音频, 控制) 镀锡 18 x 0,10 mm
铜股 每芯线. (视频)	镀锡 7 x 0,127 mm
铜股 每芯线. (电源)	镀锡 84 x 0,15 mm
电容绝缘 (视频)	PVC + skin PE 1,60 mm
绝缘外皮 (音频, 控制, 电源)	PVC
屏蔽层 (音频, 控制, 视频)	铜制编织屏蔽, 镀铝 95 %



屏蔽层	铜制编织屏蔽层 镀铝 85 %
屏蔽层 因数	85 %
温度范围	最低-20 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,97 kWh
重量 每米	310 g
颜色	■ 黑
包装	每米
匹配插座	BNC0.3/1.8
匹配插座	NBTC75BFI4
线芯间电容 每米	(audio) 240 pF
线屏蔽层间电容 每米	(视频) 65 pF
线屏蔽层间电容 每米	(audio) 380 pF
线屏蔽层间电容 每米	(control) 320 pF
容抗 每千米	(视频) 48 Ohm
浪涌阻抗	(+/- 5 %) 75 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	1 MHz: 2,3 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 7,2 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	50 MHz: 16,2 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 24,5 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	150 MHz: 28,3 dB
订货号.	600-0811

