

散装线材 - 视频 | 75 Ohm + 电源结合线材

SOMMER CABLE - SC-OBSERVER

AWG	22
内径	(视频) 1 x 0,34 mm ²
直径	0,66 mm
结构 (视频)	LI02YSC12Y0,34mm ²
屏蔽层 因数	100 %
包装	每米
匹配插座	NBNC75BJJ9
匹配插座	BNC0.6/2.8-T
线屏蔽层间电容 每米	58 pF
容抗 每千米	50 Ohm
浪涌阻抗	(视频) (+/-1 %) 75 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	1 MHz: 0,95 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	5 MHz: 2,30 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 3,30 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 11,0 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	270 MHz: 22,9 dB

类型:	1	2	1 halogen-free
外皮, 直径	PVC 9,6 mm	PUR 9,8 mm	PVC 9,6 mm
结构 (电源)	3 x 0,75 mm ²	3 x 1,5 mm ²	3 x 0,75 mm ²



铜股 每芯线. (视频)	(bare) 19 x 0,15 mm	(bare) 7 x 0,25 mm	(bare) 19 x 0,15 mm
电容绝缘 (视频)	Foam/skin-PE 3,0 mm	Foam/skin-PE 3,3 mm	Foam/skin-PE 3,0 mm
屏蔽层 (视频)	Cu-braiding tin-plated + AL/PT-foil	Cu-braiding	Cu-braiding tin-plated + AL/PT-foil
温度范围	最低-20 °C	最低-30 °C	最低-20 °C
	最高 70 °C	最高 70 °C	最高 70 °C
电功 每米	0,39 kWh	0,52 kWh	0,39 kWh
	---	0,52 kWh	---
重量 每米	65 g	85 g	65 g
类型	视频 + 3 x 0,75 mm ² PVC	视频 + 3 x 1,5 mm ² PUR	视频 + 3 x 0,75 mm ² halogen-free
订货号.	<u>603-0101</u>	<u>604-0101</u>	<u>603-0101H</u>

