

散装线材 - 视频 | AVI 视频/控制线, 0,3/1,7

SOMMER CABLE - SC-KINETIC

结构	[2(02YS)Y+2(2LI2Y0,75mm ²)Y]CY
内径	solid copper wire (视频) 2 x 0,3 mm
外皮, 直径	PVC (total) 6,0 mm
外皮, 直径	PVC (视频) 1,8 mm
AWG	(视频) 22
芯数 x 内径	(control) 2 x 0,75 mm ²
绝缘外皮	Foam/skin-PE 1,7 mm
屏蔽层	Copper cross mesh, tin-plated 65 %
屏蔽层 因数	65 %
温度范围	最低-25 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,20 kWh
重量 每米	45 g
包装	100 米/每卷
匹配插座	BNC0.3/1.8
线屏蔽层间电容 每米	(视频) 58 pF
线屏蔽层间电容 每米	(control) 120 pF



浪涌阻抗 (+/-1 %) 75 Ohm

阻尼 每百米 (20 °C)	1 MHz: 2,3 dB
----------------	---------------

阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 7,3 dB
----------------	----------------

阻尼 每百米 (20 °C)	25 MHz: 12,2 dB
----------------	-----------------

阻尼 每百米 (20 °C)	50 MHz: 18,4 dB
----------------	-----------------

阻尼 每百米 (20 °C)	75 MHz: 22,0 dB
----------------	-----------------

阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 26,0 dB
----------------	------------------

颜色	■ 黑
----	-----

订货号.	<u>600-0441</u>
------	-----------------

