

AV-PAK™系列

AK-HK1X 单声道音频隔离变压模块

- 平衡线路的接地隔离
- 接地回路消除
- 平衡单声道电流隔离
- 便携式或永久式绝缘模块



应用:

AV-HK1X 是一种单声道变压器隔离模块,用于平衡、低阻抗源及低或高阻抗负载。带镀金触点的 XLR 插座配置有输入和输出连接。

输入插座的屏蔽连接于机箱以及输出接地形成电隔离。每个输出插座的屏蔽连接与机箱屏蔽连接。用户音频源(如计算机, CD 播放器, 盒式放音机或其他消费者音频产品)连接至 AV-HK1X 输入。输出应与接地放大器或者系统混频器的输入相连接。

录音棚级音频变压器提供通道间电流隔离。AV-HK1X 断开可能在音响系统中发出‘嗡嗡’声的‘接地回路’连接。输入连接器屏蔽提供无线电频率接地回路,从而使系统具有抗无线电干扰能力。

技术参数:

输入 2: +4dBV 额定

输出 2: +4dBV 额定

频率响应: 20Hz-50kHz (+/-0.1dB)

THD+N: <0.15% (20Hz-20kHz); 150ohm, 10k ohm; 0.002% @ 1kHz

尺寸: 4.45cm 高 X 7.37cm 宽 X 8.26cm 深