

ASHLY

EXP SERIES

CS | PS | CLR | CW Series



CS Series



PS Series



CLR Series



CW Series



ASHLY EXP SERIES

美国(雅士尼)商用系列音频产品

ASHLY EXP SERIES



CS

吸顶音箱系列

CS42

4" 2-路吸顶音箱,
25W, 70V / 100V / 8Ω

CS61

6" 同轴吸顶音箱,
30W, 70V / 100V / 8Ω

CS81

8" 同轴吸顶音箱,
40W, 70V / 100V / 8Ω

型号	CS42	CS61	CS81
频率响应	90Hz - 20kHz (-10dB) 150Hz - 20kHz (+/-3dB)	90Hz - 20kHz (-10dB) 110Hz - 16kHz (+/-3dB)	50Hz - 20kHz (-10dB) 100Hz - 18kHz (+/-3dB)
最大声压	102dB @100V 25W	104dB @100V 30W	108dB @100V 40W
灵敏度 1W/1m	88dB	90dB	92dB
承受功率	25W	30W	40W
功率可选	70V : 6W / 12W / 25W 100V : 12W / 25W	70V : 3.8W / 7.5W / 15W 100V : 7.5W / 15W / 30W	70V : 5W / 10W / 20W 100V : 10W / 20W / 40W
输入可选	100V / 70V / 8Ω	100V / 70V / 8Ω	100V / 70V / 8Ω
覆盖角度	120°	120°	120°
组件			
- LF	4" PP	6" PP	8" PP
- HF	1" PEN	1/2" Mylar	1/2" Mylar
音圈尺寸	Φ25.9	Φ35.53	Φ35.53
DC 阻抗	7Ω	6.2Ω	6.2Ω
安装孔尺寸	Φ180mm	Φ200mm	Φ240mm
尺寸规格	Φ200 * 110mm	Φ230 * 150mm	Φ270 * 170mm
箱体材料	金属 (RAL9016)	金属 (RAL9016)	金属 (RAL9016)
网罩	喷粉网罩	喷粉网罩	喷粉网罩
重量	2.5 公斤	2.53 公斤	3.05 公斤



PS 壁挂系列

ASHLY EXP SERIES

美国(雅士尼)商用系列音频产品

PS40

PS60

系统	2-分频, 全频	2-分频, 全频
频率响应	150Hz - 18kHz (-10dB)	110Hz - 18kHz (-10dB)
最大声压级	105dB	115dB
承受功率	30W RMS	80W RMS
灵敏度	87dB	92dB
覆盖角度	50° x 40° (H x V)	50° x 40° (H x V)
系统类型	无源	无源
单元	LF : 4.25" HF : 0.75"	LF : 6.5" HF : 1"
阻抗	LF : 8 ohm HF : 4 ohm	LF : 8 ohm HF : 4 ohm
颜色	黑色 / 白色	黑色 / 白色
尺寸规格 (H x W x D)	270 x 160 x 150mm	330 x 205 x 195mm
重量	2.3kg	3.9kg

美国(雅士尼)商用系列音频产品

ASHLY EXP SERIES

CLR 系列 专业功率放大器

CLR150 | CLR200 | CLR350 | CLR500 | CLR700 | CLR1000 | CLR1250



特性：

- 立体声/并联/桥接单声道模式
- 多级增益可选，多级输入灵敏度匹配
- 2-电平控制，电源开关，LED 电源，3-LED 显示通道信号，削波和故障状态
- 短路保护，无负载保护及射频干扰保护
- XLR 输入
- Speakon，接线柱输出

技术数据

型号	CLR150	CLR200	CLR350	CLR500	CLR700	CLR1000	CLR1250
最大功率输出 ¹⁾							
8Ω 立体声模式 (每通道)	180W	250W	350W	550W	700W	1000W	1300W
4Ω 立体声模式 (每通道)	330W	450W	630W	880W	1040W	1600W	2080W
2Ω 立体声模式 (每通道)	—	—	—	1050W	1248W	1920W	2500W
8Ω 桥接单声道模式	550W	750W	1050W	1540W	1820W	3200W	3900W
4Ω 桥接单声道模式	—	—	—	1848W	2184W	3850W	4680W

通道	2
总谐波失真	< 0.5% (20 Hz - 20 kHz)
信噪比	> 100 dB (低于额定功率 20 Hz - 20 kHz, A-计权)
频率响应	+/- 1dB (@1W, 40 Hz - 20 kHz)
互调失真	= / < 0.35% (60 Hz & 7 kHz @ 4:1 由 -40 dB 至最大)
串音 (低于额定功率)	@1 kHz : -75 dB @20 kHz : -59dB
阻尼因素	> 200 (10 Hz - 400 Hz, 8Ω 负载)
电源需求	120~240 VAC / 50 - 60 Hz
尺寸 (宽 x 深 x 高)	19" (482.6 毫米) x 15.2" (386 毫米) x 2U (CLR150, 200, 350, 500 & 700) 19" (482.6 毫米) x 15.2" (386 毫米) x 3U (CLR1000 & CLR1250)

¹⁾ 1kHz 最少功率保证 (W) 在 1kHz 0.5% THD

如非说明，上述数据应用于立体声及 8Ω 负载



ASHLY EXP SERIES

美国(雅士尼)商用系列音频产品

专业音箱系列

CW系列

美国 [雅士尼]

CW16 | CW26 | CW18 | CW28 | CW112 | CW115 | CW118 |



	二分频全频音箱						超低频音箱
型 号	CW16	CW26	CW18	CW28	CW112	CW115	CW118
频率响应（-3dB）	100Hz-18kHz	90Hz-18kHz	90Hz-18kHz	80Hz-18kHz	70Hz-18kHz	60Hz-18kHz	50Hz-200Hz
最大声压级	116dB	120dB	120dB	124dB	124dB	125dB	126dB
灵敏度	94dB	96dB	95dB	98dB	97dB	98dB	98dB
输入功率	150W	250W	300W	450W	500W	500W	700W
额定阻抗	8 ohm						
覆盖角度	60° x 60°						—
分频点	2.3kHz	2.3kHz	2kHz	2kHz	2.3kHz	2.3kHz	—
物理规格							
	6.5"	6.5"	8"	8"	12"	15"	18"
低频	1" VIOL, 1" 喉口				1.7" VIOL, 1" 喉口		—
高频							—
安装孔	M8 x 14				M8 x 17		—
外壳	高级木板						
颜色（涂料）	黑色环保耐磨漆						
连接器	NPL4 x 2						
尺寸(宽x高x深)	230x365x265mm	233x547x265mm	270x405x280mm	263x636x310mm	340x560x365mm	420x650x455mm	561x690x600mm
重量	7.5kg	10kg	8.5kg	12.5kg	19kg	21.5kg	45.5kg

大中华地区总代理:

东汇传播拓展有限公司

东汇官网: <http://www.ead.cn>

东汇淘宝: <http://gzead.taobao.com>

东汇微博: <http://www.weibo.com/eadhk>

东汇技术支持论坛: <http://www.eadbbs.com:8011>

东汇技术支持微博: <http://www.weibo.com/dongwei2011>



香港

电话: (852) 2490-8017

传真: (852) 2728-2169

北京

电话: (010) 5100-0680

传真: (010) 5100-0679

广州

电话: (020) 8329-3083

传真: (020) 8365-0965

上海

电话: (021) 6131-3185

传真: (021) 6131-3187

规格如有错漏, 恕不另行通告 Nov 2012