

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-SPIRIT

结构	LI2Y(LS)CY1x0,50mm ²
外皮,直径	PVC 7,0 mm
AWG (美标)	20
芯线数量 x 内径	1 x 0,50 mm ²
铜股 每芯线	19 x 0,18 mm
绝缘外皮	泡沫材料/外皮-PE 3,1 mm
屏蔽层	铜制镀锡 + 半导体
屏蔽百分比	100 %
温度范围	最低-30 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,26 kWh
重量 每米	66 g
发货包装	100 米/卷
线屏蔽层间电容 每米	78 pF
容抗 每米	39 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 1 GOhm

颜色	■ 黑
订货号.	300-0051

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-SPIRIT XXL

结构	LI2Y(LS)CY 1x0,75mm ²
外皮,直径	PVC 6,8 mm
AWG (美标)	18
芯线数量 x 内径	1 x 0,75 mm ²
铜股 每芯线	42 x 0,15 mm
绝缘外皮	泡沫材料/外皮-PE 3,1 mm
屏蔽层	铜缠绕式 tin-plated + 半导体
屏蔽百分比	100 %
温度范围	最低-30 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,26 kWh



重量 每米	52 g
发货包装	100 米/卷
线屏蔽层间电容 每米	86 pF
容抗 每米	25 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 50 MOhm

颜色	■ 黑,透明
订货号.	300-0071

