

散装线材 - 音频线 | 多芯音频线

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-PLANET

结构	[xx(2Li2Y0,19mm²)(ST)]F(ST)Y
AWG (美标)	24
铜股 每芯线	24 x 0,10 mm
绝缘外皮	PE 1,22 mm
屏蔽层	AL/PT-foil + filler strand, tin-plated
屏蔽百分比	100 %
温度范围	最低-30 °C
温度范围	最高 70 °C
外皮颜色	■ 黑
发货包装	每米
线芯间电容 每米	65 pF
线屏蔽层间电容 每米	130 pF
容抗 每米	< 90 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米	75 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 1 GOhm

类型:	FMC20	FMC34+2	FMC8+2	FMC12+2	FMC16+2	FMC24+2	FMC04	FMC48+2	FMC02	FMC40+2
外皮,直 径 mm	S-PVC 16,5	S-PVC 18,6 mm	S-PVC 11,6 mm	S-PVC 12,4 mm	S-PVC 14,4 mm	S-PVC 16,8 mm	S-PVC 8,0 mm	S-PVC 23,7 mm	S-PVC 7,0 mm	S-PVC 20,7 mm
芯线数	---	---	---	---	---	---	4 x 2 x 0,19	---	---	---



SOMMER CABLE

AUDIO - VIDEO - BROADCAST - MULTIMEDIA - HIFI

量 x 内 径							mm ²			
芯线数	20 x 2 x 0,19	36 x 2 x 0,19	10 x 2 x 0,19	14 x 2 x 0,19	18 x 2 x 0,19	26 x 2 x 0,19	---	50 x 2 x 0,19	2 x 2 x 0,19	42 x 2 x 0,19
量 x 内 径	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²		mm ²	mm ²	mm ²
电功 每米	0,96 kWh	1,25 kWh	0,62 kWh	0,70 kWh	0,80 kWh	1,06 kWh	0,20 kWh	1,85 kWh	0,10 kWh	1,60 kWh
重量 每米	330 g	440 g	160 g	200 g	260 g	350 g	80 g	700 g	60 g	540 g
订货号.	<u>100-0051-20</u>	<u>100-0051-34+2</u>	<u>100-0051-08+2</u>	<u>100-0051-12+2</u>	<u>100-0051-16+2</u>	<u>100-0051-24+2</u>	<u>100-0051-04</u>	<u>100-0051-48+2</u>	<u>100-0051-02</u>	<u>100-0051-40+2</u>



东汇传播拓展有限公司