

散装线材 - 音频线 | 多芯播音室, 固定安装类音频线 [AES/EBU]

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-MISTRAL

结构	[xx(2LI2Y0,22mm²)(ST)Y]F(ST)Y
AWG (美标)	24/7
铜股 每芯线	7 x 0,20 mm
绝缘外皮	泡沫材料/外皮-PE 1,6 mm
屏蔽层	AL/PT-foil + total foil 屏蔽层 + filler strand
屏蔽百分比	100 %
温度范围	最低-30 °C
温度范围	最高 70 °C
发货包装	每米
线芯间电容 每米	46 pF
线屏蔽层间电容 每米	130 pF
容抗 每米	< 80 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米	75 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 1 GOhm
浪涌阻抗	110 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	1 MHz: 4,7 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	5 MHz: 12,3 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 16,5 dB



阻尼 每百米 (20 °C)	20 MHz: 23,8 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	25 MHz: 27,3 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	50 MHz: 51,5 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	40 MHz: 41,5 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	15 MHz: 20,4 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	30 MHz: 30,7 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	35 MHz: 36,1 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	45 MHz: 46,1 dB

类型:	MCF04	MCF08	MCF12	MCF16	MCF24	MCF32	MCF40	MCF02	MCF20	MCF02PP
外皮,直径	S-PVC 11,0 mm	S-PVC 14,8 mm	S-PVC 16,0 mm	S-PVC 19,4 mm	S-PVC 24,5 mm	S-PVC 25,5 mm	S-PVC 26,5 mm	S-PVC 9,0 mm	S-PVC 22,0 mm	S-PVC 8,0 mm
芯线数量	4 x 2 x 0,22	8 x 2 x 0,22	12 x 2 x 0,22	16 x 2 x 0,22	24 x 2 x 0,22	32 x 2 x 0,22	40 x 2 x 0,22	2 x 2 x 0,22	20 x 2 x 0,22	2 x 2 x 0,22
x 内径	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²
电功 每米	0,76 kWh	1,21 kWh	1,78 kWh	2,25 kWh	3,06 kWh	4,04 kWh	4,18 kWh	0,58 kWh	2,57 kWh	0,28 kWh
重量 每米	130 g	210 g	320 g	400 g	520 g	690 g	752 g	90 g	470 g	100 g
外皮颜色	■ 黑	■ 黑	■ 黑	■ 黑	■ 黑	■ 黑	■ 黑	■ 黑	■ 黑	■ 绿
订货号.	100-0101-04	100-0101-08	100-0101-12	100-0101-16	100-0101-24	100-0101-32	100-0101-40	100-0101-02	100-0101-20	100-0114-02

