

散装线材 - 音频线 | 多芯舞台 + 转播车

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-TRANSFER HIGHFLEX

结构	[xx(2LI2Y0,14mm²)DY]CY PUR
AWG (美标)	26
铜股 每芯线	18 x 0,10 mm
绝缘外皮	PE 0,85 mm
屏蔽层	铜缠绕式 in pairs, overall 屏蔽层 copper braiding, tin-plated
屏蔽百分比	90 %
温度范围	最低-40 °C
温度范围	最高 70 °C
温度范围	according to ISO458
外皮颜色	■ 黑
发货包装	每米
线芯间电容 每米	85 pF
线屏蔽层间电容 每米	140 pF
容抗 每米	< 138 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米	< 125 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 1 GOhm
浪涌阻抗	75 Ohm

类型:	AMCK10	AMCK12	AMCK24	AMCK40	AMCK48	AMCK16	AMCK32	AMCK08
-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



SOMMER CABLE

AUDIO - VIDEO - BROADCAST - MULTIMEDIA - HIFI

外皮,直 径	PUR Master Blend 10,8 mm	PUR Master Blend 11,5 mm	PUR Master Blend 16,3 mm	PUR Master Blend 20,5 mm	PUR Master Blend 21,8 mm	PUR Master Blend 14,5 mm	PUR Master Blend 18,6 mm	PUR Master Blend 9,9 mm
芯线数量 x 内径	10 x 2 x 0,14 mm ²	12 x 2 x 0,14 mm ²	24 x 2 x 0,14 mm ²	40 x 2 x 0,14 mm ²	48 x 2 x 0,14 mm ²	16 x 2 x 0,14 mm ²	32 x 2 x 0,14 mm ²	8 x 2 x 0,14 mm ²
电功 每 米	0,45 kWh	0,50 kWh	0,91 kWh	1,50 kWh	1,65 kWh	0,78 kWh	1,12 kWh	0,40 kWh
重量 每 米	174 g	180 g	333 g	543 g	765 g	274 g	446 g	160 g
类型	FRNC	---	---	---	---	---	---	---
订货号.	<u>100-0401-10F</u>	<u>100-0401-12</u>	<u>100-0401-24</u>	<u>100-0401-40</u>	<u>100-0401-48</u>	<u>100-0401-16</u>	<u>100-0401-32</u>	<u>100-0401-08</u>



东汇传播拓展有限公司