

散装线材 - 音频线 | 多芯播音室 顶级音频线 [AES/EBU]

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-PEGASUS

结构	[xx(4LI2Y0,20mm²)(ST)DY]CY
AWG (美标)	24
铜股 每芯线	102 x 0,05 mm
绝缘外皮	泡沫材料/外皮-PE
屏蔽层	铜制镀锡 (overall) and 铜缠绕式 tin-plated + AL/PT-foil (wire pair)
屏蔽百分比	100 %
温度范围	最低-20 °C
温度范围	最高 70 °C
外皮颜色	■ 黑
发货包装	每米
线芯间电容 每米	(Crossover) 37 pF
线屏蔽层间电容 每米	(Crossover) 76 pF
容抗 每米	< 100 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 20 MOhm
浪涌阻抗	(Crossover) 110 - 120 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	1 MHz: 3,2 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 8,9 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	25 MHz: 14,6 dB



阻尼 每百米 (20 °C) 50 MHz: 20,0 dB

阻尼 每百米 (20 °C) 75 MHz: 24,3 dB

阻尼 每百米 (20 °C) 100 MHz: 28,3 dB

类型:	CMCK 02	CMCK 08	CMCK 12	CMCK 16
外皮,直径	S-PVC 13,5 mm	S-PVC 21,0 mm	S-PVC 25,5 mm	S-PVC 28,0 mm
芯线数量 x 内径	2 x 4 x 0,20 mm ²	8 x 4 x 0,20 mm ²	12 x 4 x 0,20 mm ²	16 x 4 x 0,20 mm ²
电功 每米	0,72 kWh	1,93 kWh	2,64 kWh	3,24 kWh
重量 每米	194 g	538 g	744 g	900 g
订货号.	100-0501-02	100-0501-08	100-0501-12	100-0501-16

