

散装线材 - 音频线 | 多芯混合音频线 + 带供电音频线 [AES/EBU]

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-NAUTILUS 16 PAIR HV

结构	LI2Y(xPSTY) x2x0,22mm ² + LIY4x2,5mm ² + LIYY3x1,5ST-Y
外皮,直径	PVC 24,0 mm
AWG (美标)	(audio) 24
AWG (美标)	(speaker/control wire) 13
AWG (美标)	(power) 15
芯线数量 x 内径	(audio) 16 x 2 x 0,22 mm ²
芯线数量 x 内径	(speaker/control wire) 4 x 2,5 mm ²
芯线数量 x 内径	(power) 3 x 1,5 mm ²
铜股 每芯线	(speaker) 50 x 0,25 mm
铜股 每芯线	(audio) 7 x 0,20 mm
绝缘外皮	泡沫材料/外皮-PE (audio)
屏蔽层	AL/PT-foil + filler strand (audio) + AL/PT-foil overall 屏蔽层 + filler strand
温度范围	最低-30 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	2,16 kWh
重量 每米	700 g
外皮颜色	■ 黑, mat



发货包装	每米
线芯间电容 每米	(audio) 65 pF
线屏蔽层间电容 每米	(audio) 130 pF
容抗 每米	(audio) < 138 Ohm
容抗 每米	(speaker) < 7,5 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米	(audio) 75 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 20 MOhm
浪涌阻抗	(audio) 110 Ohm
使用电压 (audio)	最高 300 V
使用电压 (speaker)	最高 500
测试电压	(speaker) 2,5 kV
测试电压	(audio) 1,5 kV
订货号.	100-0251-16

