

散装线材 - 音频线 | 多芯调制线材, FRNC 线 [AES/EBU]

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-MATRIX

结构	[xx(2Li2Y0,25mm²)DH]CH
AWG (美标)	23
铜股 每芯线	32 x 0,10 mm
绝缘外皮	泡沫材料/外皮-PE 1,35 mm
屏蔽层	铜缠绕式+ copper braiding overall 屏蔽层
屏蔽百分比	copper-spiral 95 %
屏蔽百分比	Cu-braiding 90 %
温度范围	最低-40 °C
温度范围	最高 85 °C
外皮颜色	 暗蓝
发货包装	每米
线芯间电容 每米	60 pF
线屏蔽层间电容 每米	105 pF
容抗 每米	< 90 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 1 GOhm
浪涌阻抗 at 1.0 Mhz	110 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	1 MHz: 1,74 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	5 MHz: 7,00 dB



阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 11,30 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	20 MHz: 17,80 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	100 MHz: 56,90 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	40 MHz: 29,10 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	60 MHz: 39,10 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	80 MHz: 48,30 dB

类型: MMC 02	MMC 03	MMC 04	MMC 06	MMC 08	MMC 12	MMC 16	MMC 24	MMC 32
外皮, FRNC (test 类型 C) 9,5 mm	FRNC (test 类型 C) 10,0 mm	FRNC (test 类型 C) 11,3 mm	FRNC (test 类型 C) 13,8 mm	FRNC (test 类型 C) 14,8 mm	FRNC (test 类型 C) 19,0 mm	FRNC (test 类型 C) 20,5 mm	FRNC (test 类型 C) 23,5 mm	FRNC (test 类型 C) 26,0 mm
芯线数 2 x 2 x 0,25 mm ²	3 x 2 x 0,25 mm ²	---	---	---	---	---	---	---
量 x 内径								
芯线数 ---	---	4 x 2 x 0,25 mm ²	6 x 2 x 0,25 mm ²	8 x 2 x 0,25 mm ²	12 x 2 x 0,25 mm ²	16 x 2 x 0,25 mm ²	24 x 2 x 0,25 mm ²	32 x 2 x 0,25 mm ²
量 x 内径								
电功 0,22 kWh	0,28 kWh	0,32 kWh	0,42 kWh	0,51 kWh	0,76 kWh	0,90 kWh	1,61 kWh	2,62 kWh
每米								
重量 128 g	159 g	176 g	255 g	332 g	452 g	570 g	615 g	752 g
每米								
订货号. 100-0302-02	100-0302-03	100-0302-04	100-0302-06	100-0302-08	100-0302-12	100-0302-16	100-0302-24	100-0302-32

