

散装线材 - 音频线 | 多芯调制线, 调制线材, FRNC 线 [AES/EBU]

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-LOGICABLE

结构	[xx(J-02YS0,57mm)(ST)]CH
AWG (美标)	23/1
铜股 每芯线	1 x 0,57 mm
绝缘外皮	泡沫材料/外皮-PE 1,5 mm
屏蔽层	铜制镀锡 85% + AL-foil (total) and filler strand tin-plated AWG (美标) 26 (0,4 mm) + AL-foil (wire pairs)
屏蔽百分比	100 %
温度范围	Fixed installation 最低-30 °C
温度范围	Fixed installation 最高 70 °C
外皮颜色	■ 灰 (RAL 7001)
发货包装	每米
线芯间电容 每米	45 pF
线屏蔽层间电容 每米	86 pF
容抗 每米	< 82 Ohm
绝缘阻抗 每千米	100 GOhm
浪涌阻抗	(+/- 5 %) 110 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	1 MHz: 2,5 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 6,3 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	20 MHz: 8,6 dB
阻尼 每百米	300 KHz: 1,4 dB



阻尼 每百米

600 KHz: 2,0 dB

类 型	MODF 01	MODF 02	MODF 03	MODF 04	MODF 06	MODF 08	MODF 12	MODF 16	MODF 20	MODF 24	MODF 32	MODF 05	MODF 10
芯 线 数 量 x 内 径	1 x 2 x 0,57 mm	2 x 2 x 0,57 mm	3 x 2 x 0,57 mm	4 x 2 x 0,57 mm	6 x 2 x 0,57 mm	8 x 2 x 0,57 mm	12 x 2 x 0,57 mm	16 x 2 x 0,57 mm	20 x 2 x 0,57 mm	24 x 2 x 0,57 mm	32 x 2 x 0,57 mm	5 x 2 x 0,57 mm	10 x 2 x 0,57 mm
外 皮 直 径	FRNC (test 类型 C) 5,5 mm	FRNC (test 类型 C) 9,0 mm	FRNC (test 类型 C) 9,2 mm	FRNC (test 类型 C) 11,1 mm	FRNC (test 类型 C) 12,4 mm	FRNC (test 类型 C) 14,0 mm	FRNC (test 类型 C) 17,2 mm	FRNC (test 类型 C) 20,6 mm	FRNC (test 类型 C) 22,6 mm	FRNC (test 类型 C) 23,6 mm	FRNC (test 类型 C) 27,0 mm	FRNC (test 类型 C) 11,6 mm	FRNC (test 类型 C) 15,3 mm
电 功 每 米	0,05 kWh	0,25 kWh	0,28 kWh	0,40 kWh	0,49 kWh	0,55 kWh	0,92 kWh	1,30 kWh	1,45 kWh	1,53 kWh	1,98 kWh	0,44 kWh	0,65 kWh
重 量 每 米	18 g	105 g	112 g	170 g	207 g	275 g	387 g	530 g	580 g	672 g	866 g	191 g	318 g
订 货 号	<u>100-1156-0</u> <u>1</u>	<u>100-1156-0</u> <u>2</u>	<u>100-1156-0</u> <u>3</u>	<u>100-1156-0</u> <u>4</u>	<u>100-1156-0</u> <u>6</u>	<u>100-1156-0</u> <u>8</u>	<u>100-1156-1</u> <u>2</u>	<u>100-1156-1</u> <u>6</u>	<u>100-1156-2</u> <u>0</u>	<u>100-1156-2</u> <u>4</u>	<u>100-1156-3</u> <u>2</u>	<u>100-1156-0</u> <u>5</u>	<u>100-1156-1</u> <u>0</u>

