

散装线材 - 音频线 | 多芯 AF, 弱点安保, 固定安装, FRNC, E30-E90

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-LOGICABLE SAFETY

结构	J-H(ST)H..BD FE180/E90
AWG (美标)	20
绝缘外皮	Cross link polymer, polyester, and fiber optic sleeve
屏蔽层	AL/PT-foil (total) with tin-plated filler strand AWG (美标) 26 (0.4 mm)
屏蔽百分比	100 %
温度范围	最低-30 °C
温度范围	最高 70 °C
外皮颜色	 玫瑰红 (RAL 3000)
发货包装	每米
线芯间电容 每米	(800 Hz) 110 pF
线屏蔽层间电容 每米	(800 Hz) 200 pF
绝缘阻抗 每千米	100 MOhm
浪涌阻抗	(+/-10 %) 105 Ohm
Loop resistance 每千米	< 75 Ohm

类型:	MODFS02	MODFS04	MODFS08	MODFS12	MODFS32
芯线数	2 x 2 x 0,8 mm	4 x 2 x 0,8 mm	8 x 2 x 0,8 mm	12 x 2 x 0,8 mm	32 x 2 x 0,8 mm
量 x 内径					
外皮,直	Polymer (DIN VDE 0207	Polymer (DIN VDE 0207	Polymer (DIN VDE 0207	Polymer (DIN VDE 0207	Polymer (DIN VDE 0207
径	HJ1/HD22.1.S4 EI5) 7,9 mm	HJ1/HD22.1.S4 EI5) 11,7 mm	HJ1/HD22.1.S4 EI5) 18,9 mm	HJ1/HD22.1.S4 EI5) 20,0 mm	HJ1/HD22.1.S4 EI5) 34,5 mm



SOMMER CABLE

AUDIO - VIDEO - BROADCAST - MULTIMEDIA - HIFI

电功 每 0,20 kWh 米	0,33 kWh	0,70 kWh	0,89 kWh	2,02 kWh
重量 每 85 g 米	148 g	300 g	390 g	850 g
订货号. 100-1173-02	100-1173-04	100-1173-08	100-1173-12	100-1173-32



东汇传播拓展有限公司