

散装线材 - 音频线 | AES/EBU 和 DMX 线

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-SEMICOLON 2 AES/EBU 过机线

结构	(2LI2Y0,22mm ²)(ST)DY
AWG (美标)	24
芯线数量 x 内径	2 x 0,22 mm ²
铜股 每芯线	7 x 0,20 mm
绝缘外皮	泡沫材料/外皮-PE 1,3 mm
屏蔽层	铜缠绕式屏蔽层 + AL/PT-foil
屏蔽百分比	100 %
温度范围	最低-25 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,13 kWh
重量 每米	33 g
发货包装	100/500 米/卷
线芯间电容 每米	45 pF
容抗 每米	80 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 1 GOhm
浪涌阻抗	110 Ohm
阻尼 每百米 (20 °C)	1 MHz: 2,2 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	10 MHz: 6,9 dB
阻尼 每百米 (20 °C)	3 MHz: 3,8 dB
外皮,直径	PVC 5,0 mm FRNC 5,0 mm



颜色	 蓝	 蓝
类型	---	FRNC
订货号.	<u>520-0102</u>	<u>520-0102F</u>

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-PEACOCK AES/EBU

结构	2[(2LI2Y0,22mm ²)DY]
外皮, 直径	S-PVC 4,5 x 9,2 mm
AWG (美标)	24
芯线数量 x 内径	2 x 2 x 0,22 mm ²
铜股 每芯线	28 x 0,10 mm
绝缘外皮	泡沫材料/外皮-PE 1,3 mm
屏蔽层	铜缠绕式屏蔽层
屏蔽百分比	95 %
温度范围	最低-30 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,18 kWh
重量 每米	49 g
发货包装	100 米/卷
线芯间电容 每米	70 pF
线屏蔽层间电容 每米	125 pF
容抗 每米	< 90 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米	< 36 Ohm



绝缘阻抗 每千米	> 500 MOhm
浪涌阻抗	110 Ohm
颜色  蓝	
订货号. <u>200-0552</u>	

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-BINARY 234 AES/EBU MKII

结构	(2LI2Y0,34mm ²)(ST)DY
AWG (美标)	22
芯线数量 x 内径	2 x 0,34 mm ²
铜股 每芯线	19 x 0,15 mm
绝缘外皮	泡沫材料/外皮-PE 1,50 mm
屏蔽层	铜缠绕式屏蔽层 + aluminum steamed fleece
屏蔽百分比	100 %
温度范围	最低-25 °C
温度范围	最高 70 °C
重量 每米	50 g
发货包装	100 米/卷
线芯间电容 每米	< 63 pF
线屏蔽层间电容 每米	115 pF
容抗 每米	53 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米	28 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 1 GOhm



浪涌阻抗		110 Ohm			
外皮,直径	PVC 6,4 mm	PVC 6,4 mm	FRNC (test 类型 C) 5,6 mm	PUR-Blend 6,4 mm	PVC 6,4 mm
电功 每米	0,17 kWh	0,17 kWh	0,23 kWh	0,17 kWh	0,17 kWh
颜色	■ 黑	■ 蓝	■ 黑	■ 黑	■ 灰
订货号.	520-0051	520-0052	520-0051F	521-0051	520-0056

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-BINARY 434 DMX512

结构	[2(2LI2YS0,34mm ²)(ST)]CY
AWG (美标)	22
芯线数量 x 内径	4 x 0,34 mm ²
铜股 每芯线	7 x 0,25 mm
绝缘外皮	PE 1,7 mm
屏蔽层	copper-cross mesh, tin-plated + AL/PT-foil
屏蔽百分比	100 %
温度范围	最低-25 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,22 kWh
重量 每米	65 g
发货包装	100 米/卷
线芯间电容 每米	65 pF
线屏蔽层间电容 每米	245 pF
容抗 每米	53 Ohm



屏蔽层阻抗 每千米	15 Ohm			
绝缘阻抗 每千米	> 5 GOhm			
浪涌阻抗	110 Ohm			
传输速度	acc. to EIA 485 standard 256 Kbs			
外皮,直径 PVC 7,0 mm	PE 7,0 mm	PUR-Blend 7,0 mm	PVC 7,0 mm	
颜色  灰	 黑	 黑	 黑	
类型 ---	PE	PUR-Blend	---	
订货号. <u>540-0056</u>	<u>540-0051PE</u>	<u>541-0051</u>	<u>540-0051</u>	

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-BINARY 422 TP DMX512

结构	[2(2LI2YS0,22mm ²)(ST)]CY
外皮,直径	S-PVC 8,0 mm
AWG (美标)	24
芯线数量 x 内径	4 x 0,22 mm ²
铜股 每芯线	7 x 0,20 mm
绝缘外皮	泡沫材料/外皮-PE 1,55 mm
屏蔽层	铜制镀锡 + 2 x AL-PT-foil
屏蔽百分比	100 %
温度范围	最低-25 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,25 kWh
重量 每米	76 g



发货包装	100 米/卷
线芯间电容 每米	45 pF
线屏蔽层间电容 每米	110 pF
容抗 每米	< 87 Ohm
屏蔽层阻抗 每千米	15 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 100 MOhm
浪涌阻抗	110 Ohm
传输速度	acc. to EIA 485 standard 256 Kbs
颜色	■ 黑 ■ 蓝
订货号.	<u>542-0051</u> <u>542-0052</u>

