

散装线材 - 音频线 | CAT.6, DMX 和 电源混合线材

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-MONOCAT POWER

芯线数量 x 内径	(power) 3 x 2,5 mm ²
屏蔽层	AL/PT-foil + 铜制镀锡 (CAT.6)
屏蔽百分比	100 %
发货包装	每米
线芯间电容 每米	48 pF
线屏蔽层间电容 每米	100 pF
容抗 每米	80 Ohm
绝缘阻抗 每千米	> 5 GOhm
浪涌阻抗	100 Ohm
最高 section length	(1Gbit) 100 m

类型:	212	81	414
结构	[(3LI9Y11Y3x2,5mm ²)Y+2x(4x(2LI2Yx0,14mm ²))(ST)Y+2x(2LI2Y0,25mm ²)DY]Y	[(3LI9Y11Y3x2,5mm ²)Y+8x(4x(2LI2Yx0,14mm ²))(ST)Y]Y	[(3LI9Y11Y3x2,5mm ²)Y+4x(4x(2LI2Yx0,14mm ²))(ST)Y+4x(2x(2LI2YS0,34mm ² ST))CY]Y
芯线数量 x 内径	(CAT.6) 19 x 0,10 mm (DMX) 32 x 0,10 mm ---	(power) 140 x 0,15 mm (CAT.6) 19 x 0,10 mm ---	(power) 50 x 0,25 mm (CAT.6) 19 x 0,10 mm (DMX) 7 x 0,25 mm
外皮,直径	PUR halogen-free 17,7 mm	PUR halogen-free 26,4 mm	PVC 27,0 mm
芯线数量 x 内径	(CAT.6) 2 x 4 x 2 x 0,14 mm ²	(CAT.6) 8 x 4 x 2 x AWG (美标) 26 mm ²	(CAT.6) 4 x 4 x 2 x 0,14 mm ²



SOMMER CABLE

AUDIO - VIDEO - BROADCAST - MULTIMEDIA - HIFI

	(DMX) 2 x 2 x 0,25 mm ²	(CAT.6) 8 x 4 x 2 x 0,14 mm ²	(DMX) 4 x 4 x 0,34 mm ²
绝缘外皮	PP	PP	PE
屏蔽层 (DMX)	铜缠绕式 tin-plated	---	AL/PT-foil + 铜制镀锡
温度范围	最低-30 °C	最低-30 °C	最低-15 °C
	最高 70 °C	最高 70 °C	最高 80 °C
电功 每米	1,01 kWh	1,69 kWh	1,69 kWh
重量 每米	380 g	735 g	740 g
颜色	■ 黑	■ 黑	■ 黑
容抗 每米	80 Ohm	80 Ohm	80 Ohm
订货号.	<u>500-0171-2</u>	<u>500-0171-8</u>	<u>500-0171-4</u>



东汇传播拓展有限公司