

散装线材 - 音频线 | **AMX** 控制线材

SOMMER CABLE 专业线材 - SC-KOLORITH 1

结构	[2LIY2,0mm ² +(2LIY0,35mm ²)(ST)]Y
外皮,直径	(total) 7,4 mm
外皮,直径	(AMX/audio) 2,5 mm
AWG (美标)	(audio) 21
芯线数量 x 内径	(audio) 2 x 0,35 mm ²
芯线数量 x 内径	(power) 2 x 2,0 mm ²
Copper strand per cond. (power)	252 x 0,10 mm
铜股 每芯线 (AMX/Audio)	tin-plated 45 x 0,10 mm
绝缘外皮	PP (audio) 1,3 mm
屏蔽层	AL/PT-foil + filler strand, tin-plated (AMX/Audio)
屏蔽百分比	100 %
温度范围	最低-25 °C
温度范围	最高 70 °C
电功 每米	0,22 kWh
重量 每米	108 g
发货包装	每米
线芯间电容 每米	(AMX/Audio) 65 pF
线屏蔽层间电容 每米	(AMX/Audio) 104 pF



容抗 每米 (AMX/audio) < 60 Ohm

屏蔽层阻抗 每千米 25 Ohm

绝缘阻抗 每千米 > 1 GOhm

Jacket	---	FRNC
外皮材料, 屏蔽层	PVC, PP	---
颜色	■ 黑	■ 黑
类型	---	FRNC halogen-free
订货号.	<u>500-0101-1</u>	<u>500-0101-1F</u>

